



创造一个更清洁、更安全、更健康的世界。

CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

设备EQUIPMENT



B5

手推式电瓶抛光机 BATTERY POWERED WALK-BEHIND BURNISHER

- 这是一台超静音的机器，低至63 dBA——确保安全的噪音等级
Ultra quiet machines – as low as 63 dBA – ensures safe sound levels
- 符合HEPA过滤标准的主动控尘功能——可以保持室内的空气质量
Active filtration with HEPA standard – maintains indoor air quality
- 90度向上翻转式刷盘头——让操作人员在更换抛光垫时处在一个安全的、符合人体工程学的位置。
90 degree flip up head – enables a safe ergonomic position when changing pad



通过ISO 9001:2008
质量管理体系认证



B5抛光机 B5 BURNISHER

抛光系统 BURNISHING SYSTEM

手推 PAD ASSIST

驱动 PROPEL (可选)

清洁宽度 Path width	20 in / 510 mm	
理论工作效率 (最大) Productivity rate (max)	16,260 ft ² /hr / 1,510 m ² /hr	20,000 ft ² /hr / 2,500 m ² /hr
实际工作效率 Productivity rate (practical) (2 in / 51 mm overlap)	13,500 ft ² /hr / 1,260 m ² /hr	18,000 ft ² /hr / 1,670 m ² /hr

针盘系统 PAD DRIVE SYSTEM

抛光垫马达 Pad motor	36 V, 75 A, 2.8 hp max / 2.1 kW	
转速 Pad speed	2100 rpm	
抛光速度 (变量) Burnishing speed (variable)		
最小Min	手推Pad assist	100 fpm / 30 mpm
最大Max	手推Pad assist	200 fpm / 60 mpm
运输速度 (最大) Transport speed (max)	—	240 fpm / 73 mpm

动力系统 POWER SYSTEM

电压Voltage	36 VDC	
电瓶Battery		
湿式/铅酸电瓶 (标准) Wet/lead acid (standard)	3 - 12V, 185 Ah	3 - 12V, 225 Ah
AGM电瓶 (可选) AGM (optional)	3 - 12V, 234 Ah	
湿式/铅酸电瓶 (可选) Wet/lead acid (optional)	3 - 12V, 225 Ah	—
电瓶运行时间 Battery run time	在低对地压力的设置下, 最少达到3小时运行时间	
外置充电器 Off-board charger	是 Yes	
内置充电器 On-board charger	可选 Optional	

控尘系统DUST CONTROL SYSTEM

HEPA过滤网 HEPA filtration	99.97% @ 0.3 microns	
被动过滤 (可选) Passive filtration (optional)	95% @ 0.3 microns	

机器规格MACHINE SPECIFICATIONS

长度 Length	59 in / 1,499 mm	
宽度 Width	24.5 in / 622 mm	
高度 Height	43 in / 1,092 mm	
重量 (含电瓶) Weight (with batteries)	507 lbs / 230 kg	572 lbs / 259 kg
噪音级别 (操作人员可以听到) Sound level (operator's ear)		
主动 Active	64 dBA	
被动 Passive	65 dBA	

质保信息WARRANTY

请向当地销售代表咨询质保信息。
See your local representative for warranty information.

如规格说明有变更, 恕不另行通知。
Specifications subject to change without notice.

眼见为实
SEEING IS BELIEVING

如需产品演示或更多产品信息, 请与我们联系。

销售热线: 800 820 2366

服务热线: 400 820 0885

网 址: www.tennantco.com.cn

邮 箱: tennantchina@tennantco.com



请扫描关注坦能最新动态

1.024.001.ap.cn B5 手册 3/14

©2013坦能商标和其他带“®”的商标均是坦能公司的注册商标, 其产品的销售和服务通过坦能的销售和服务公司以及经销商进行。

©2013 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol “®” are registered in the United States and/or other countries. Tennant Company's products are sold and serviced through subsidiaries of Tennant Company and distributors.

坦能清洁系统设备 (上海) 有限公司
地址: 上海市青浦区白鹤镇漕盈路
3777号1幢 (201712)
电话: (8621) 6922 5333
传真: (8621) 6922 5262

坦能北京分公司
地址: 北京市朝阳区高碑店高井文化园
南广场1号楼西区 (100123)
电话: (8610) 8579 5990
传真: (8610) 8576 0990

坦能广州分公司
地址: 广州市天河区员村四横路128号
红专厂艺术生活区F12B (510655)
电话: (8620) 3703 9887
传真: (8620) 3703 9820