



CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

EQUIPO



# B5/B7

PULIDORA A BATERÍAS DE OPERADOR CAMINANDO

- Máquinas muy silenciosas: con un nivel tan bajo como 63 dBA, que garantizan niveles de ruido seguros
- Filtración HEP activa estándar: mantiene la calidad del aire en interiores
- Cabezal volteado 90 grados hacia arriba: permite una posición ergonómica segura cuando se cambia la almohadilla



## PULIDORA B5/B7

SISTEMA DE PULIDO	B5		B7	
	20 PULG./510 MM ALMOHADILLA ASISTIDA	20 PULG./510 MM PROPULSIÓN	24 PULG./610 MM PROPULSIÓN	27 PULG./690 MM PROPULSIÓN
Ancho	20 pulg./510 mm		24 pulg./610 mm	27 pulg./690 mm
Tasa de productividad (máx.)	16.260 pies <sup>2</sup> /h/ 1.510 m <sup>2</sup> /h	20.000 pies <sup>2</sup> /h/ 2.500 m <sup>2</sup> /h	24.000 pies <sup>2</sup> /h/ 2.200 m <sup>2</sup> /h	27.000 pies <sup>2</sup> /h/ 2.500 m <sup>2</sup> /h
Tasa de productividad (práctica) (superposición de 2 pulg./51 mm)	13.500 pies <sup>2</sup> /h/ 1.260 m <sup>2</sup> /h	18.000 pies <sup>2</sup> /h/ 1.670 m <sup>2</sup> /h	22.000 pies <sup>2</sup> /h/ 2.000 m <sup>2</sup> /h	25.000 pies <sup>2</sup> /h/ 2.300 m <sup>2</sup> /h
<b>SISTEMA DE IMPULSOR DE LA ALMOHADILLA</b>				
Motor de la almohadilla	36 V, 75 A, 2,8 hp máx./2,1 kW		36 V, 90 A, 3,6 hp máx./2,6 kW	
Velocidad de la almohadilla	2.100 rpm		1.875 rpm	
Velocidad de pulido (variable)				
Mín.	Almohadilla asistida	100 fpm/30 mpm	100 fpm/30 mpm	
Máx.	Almohadilla asistida	200 fpm/60 mpm	200 fpm/60 mpm	
Velocidad de traslado (máx.)	-	240 fpm/73 mpm	240 fpm/73 mpm	
<b>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN</b>				
Voltaje	36 V CC		36 V CC	
Batería				
Húmeda/ácido de plomo (estándar)	3-12 V, 185 Ah	3-12 V, 225 Ah	6-6 V, 240 Ah	6-6 V, 330 Ah
AGM (opcional)		3-12 V, 234 Ah		6-6 V, 312 Ah
Húmeda/ácido de plomo (opcional)	3-12 V, 225 Ah	-		6-6 V, 360 Ah
Tiempo de funcionamiento de la batería	Tiempo de funcionamiento de 3 horas como mínimo con un valor de presión descendente bajo		Tiempo de funcionamiento de 3 horas como mínimo con un valor de presión descendente bajo	
Cargador incorporado en la tarjeta	Sí		Sí	
<b>SISTEMA DE CONTROL DE POLVO</b>				
Filtración HEPA	99,97 % a 0,3 micrones		99,97 % a 0,3 micrones	
Filtración pasiva (opcional)	95 % a 0,3 micrones		95 % a 0,3 micrones	
<b>ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA</b>				
Largo	59 pulg./1.499 mm		61,5 pulg./1.562 mm	63 pulg./1.600 mm
Ancho	24,5 pulg./622 mm		30 pulg./762 mm	31,5 pulg./800 mm
Alto	43 pulg./1.092 mm		43 pulg./1.092 mm	
Peso (con baterías)	507 lb/230 kg	572 lb/259 kg	616 lb/279 kg	797 lb/362 kg
Nivel de ruido (oído del operador)				
Activo	64 dBA		63 dBA	
Pasivo	65 dBA		65 dBA	
<b>GARANTÍA</b>				
Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.				
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.				

### VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a [info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)

1.059.001.am.es Hoja de ventas de B5/B7 1/14

©2014 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. La venta y la asistencia técnica de los productos de Tennant Company se llevan a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033  
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)  
[info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)