

ORBIO® MODEL 5000-Sc



Eigenschaften

Technische Daten*

DOSIERSYSTEM			
Kapazität Schnellfülltank	120 gal		454 l
Dosierung Schnellfüllung	15 gpm		58 l/min
Schlauchlänge Schnellfüllung	15 ft		4,6 m
Frischwassertankkapazität Flaschenfüllung	2 gal		7,5 l
Dosierung Sprühflasche	0,75 gpm		2,8 l/min
HERSTELLUNGSSYSTEM			
Herstellungsmenge Lösung	0,75 gpm		2,8 l/min
pH-Wert Lösung		10 bis 11,5	
Ablassmenge Lösung	0,25 gpm		0,9 l/min
pH-Wert Ablass Lösung		2 bis 3	
ANZEIGEN AUF DEM ANZEIGEFELD			
Betriebsanzeigen	In Betrieb	Herstellung (blinkt)	
Wartungsanzeigen	Kaltwasserleitungen zur Einheit prüfen	Wasserzufuhr einschalten	
	Eingangsfilter austauschen	Salz hinzufügen	
	Düse austauschen	Zurückstellen	
	An den Kundendienst wenden		
VERBRAUCHSTEILE			
Salzart	Standard-Salzkörner zur Wasserenthärtung (solar oder verdampft) - Kein Steinsalz		
Salzverbrauch (ungefähr)	40 lb/9.000 gal Lösung		18 kg/34.000 l Lösung
Kapazität des Salzbehälters	40 lb		18 kg
Lebensdauer des Eingangsfilters (ungefähr)	20.000 gal Lösung		76.000 l Lösung
ABMESSUNGEN/GEWICHT			
Tiefe	36 in		914 mm
Breite	45 in		1143 mm
Höhe	70 in		1778 mm
Gewicht (leer)	375 lbs		170 kg
Gewicht (befüllt)	1450 lbs		658 kg
Umgebungstemperaturbereich Betrieb	50-110°F		10-43°C
LEISTUNG			
Anforderungen Stromkreis (minimal)		15 A	
WS-Eingangsspannung	120 V/60 Hz		230 V/50 Hz
Länge des Netzkabels	7,5 ft		2,3 m
WASSERZUFUHR			
Wasserzufuhr (minimal)	1 gpm		3,8 l/min
Wasserzufuhr (maximal)		Nicht zutreffend	
Wasserdruck (minimal)	30 psi		2 bar
Wasserdruck (maximal)	100 psi		7 bar

* Änderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten
Fassung 3.30.11

