



# ORBIO® MODEL 5000-Sc

Kenmerken

Specificaties\*

DISPENSERSYSTEEM		
Capaciteit van de tank voor snelle vulling	120 gal	454 l
Volumestroom snelle vulling	15 gpm	58 lpm
Slanglengte snelle vulling	15 ft	4,6 m
Capaciteit van de schoonwatertank voor flesvulling	2 gal	7,5 l
Volumestroom flesvulling	0,75 gpm	2,8 lpm
GENERATIESYSTEEM		
Oplossing generatiestroom	0,75 gpm	2,8 lpm
Vloeistof pH		10 tot 11,5
Vloeistofstroom afvoeren	0,25 gpm	0,9 lpm
Vloeistof pH afvoeren		2 tot 3
BEELDSCHERM PANEEL INDICATORS		
Actieve indicators	Hoofdschakelaar aan Generatie (knippert)	
Onderhoudsindicatoren	Garanderen dat koud water aangesloten is op de C Unit Water aanzetten Invoerfilter wisselen Zout toevoegen Spuit vervangen Reset Bellen voor service	
BENODIGDHEDEN		
Zout	Standaard waterontharder (verwarmd of verdampt) - Geen <del>afzel</del> zout	
Zoutgebruik, gemiddeld	40 lb/9,000 gal vloeistof	18 kg/34,000 l vloeistof
Capaciteit zoutreservoir	40 lb	18 kg
Levensduur invoerfilter (gemiddeld)	20,000 gal vloeistof	76,000 l vloeistof
DIMENSIE/GEWICHT		
Diepte	36 in	914 mm
Breedte	45 in	1143 mm
Hoogte	70 in	1778 mm
Gewicht (leeg)	375 lbs	170 kg
Gewicht (vol)	1450 lbs	658 kg
Bereik omgevingstemperatuur wanneer actief	50-110°F	10-43°C
AANDRIJFSYSTEEM		
Stroomvereiste (min)	15A	
Ingangsspanning AC	120 V/60 Hz	230 V/50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer	7,5 ft	2,3 m
INVOER WATERKRAAN		
Waterstroom (min)	1 gpm	3,8 lpm
Waterstroom (max.)	Niet van toepassing	
Waterdruk (min)	30 psi	2 bar
Waterdruk (max.)	100 psi	7 bar

Deleted: eEnheid

Deleted: te

Deleted: pellets

Deleted: steen

\*Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.  
3.30.11

Rev.

