

Tennant ATLV™ 4300

Avec une capacité de ramassage des débris atteignant presque le double de n'importe lequel de ses concurrents, l'aspirateur de débris tout-terrain ATLV 4300 restaure la beauté des parcs, des établissements scolaires, des trottoirs, des monuments, des centres commerciaux, voire des jardins zoologiques. L'ATLV 4300 nettoie toutes sortes de surfaces, des pelouses jusqu'aux sols bitumés ou bétonnés, et ramasse également les débris difficiles à atteindre coincés dans les clôtures.



Caractéristiques

- Containers de débris utilisent des sacs standard fournis dans la configuration initiale
- Design ergonomique
- Flexible d'aspiration manuel
- Flexible d'aspiration
- Pneus tout terrain
- Angle de rotation
- A l'aise partout

Bénéfices

- Très commode
- Confort accru
- Excellente maniabilité
- Augmente la portée du nettoyage
- Mobilité plus grande et tassement minimum de la terre
- Très bon rayon de braquage
- Son équipement de motorisation aide la machine à grimper les côtes

Applications

- Mairies
- Trottoirs des villes
- Parc
- Etablissements scolaires
- Parkings
- Entreprises de propreté



Grande capacité du bac à déchets



Flexible auxiliaire d'aspiration optionnel



Tête d'aspiration



Machine en action



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ATLV™ 4300

ATLV™ 4300

| Dimensions | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Largeur de travail | cm | 122 |
| Dimensions (Lxlxh) | cm | 259x122x212 |
| Poids machine, net | kg | 845 |
| Système de nettoyage | | |
| Surface couverte – théorique (max) | m ² /h | 30,500 |
| Surface couverte – pratique (max) | m ² /h | 18,300 |
| Système de récupération | | |
| Débit d'air | L/s | 795 |
| Dépression | kPa | 51 |
| Capacité sac | L | 415 |
| Puissance | | |
| Source d'alimentation | | diesel |
| Puissance consommée | W | 21 |
| Classe de sécurité | I/II/III | III |
| Niveau sonore (DIN45635) | dB(A) | 84 |
| Propulsion | | |
| Vitesse de transport | km/h | 25 |
| Vitesse de travail | km/h | 15 |
| Pente Maximale | % | 21 |
| Angle de Braquage | cm | 46 |

Configuration

- ATLV™4300 Diesel
- ATLV™4300 Diesel Plus

La configuration standard comprend la couleur blanche, tête d'aspiration, filtre, détecteur d'incendie et un siège à suspension.

Accessoires

- Sacs plastiques jetables

Options

- Alarme visuelle et sonore de marche arrière • Cabine sans porte • Filtre poussière • Gyrophare • Pneus remplis mousse
- Pneus et roues tout terrain • Flexible auxiliaire d'aspiration

Conditions de garantie

24 Mois (ou 2000 heures max.) sur pièces et 12 mois (ou 1000 heures max.) sur main d'œuvre, premier terme atteint excluant les pièces de consommable

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Numéro vert tél: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr
www.tennant.fr

