



## T20 Specificaties | Industriële veegschrobmachine

### SCHROBSYSTEEM

Reinigingsbreedte	
Cilindrische hoofdborstels	1.020 mm
Hoofdschijfborstels	1.070 mm
Met zijschrobborstel	1.370 mm
Met zijveegborstel (alleen cilindrisch)	1.420 mm
Cilindrische hoofdborstels	
Borstelsnelheid	480 omw/min
Borsteldiameter (2)	300 mm
Neerwaartse druk borstel (max)	177 kg
Hoofdschijfborstels	
Borstelsnelheid	230 omw/min
Borsteldiameter (3)	360 mm
Neerwaartse druk borstel (max)	181 kg
Zijschijfborstel	
Borstelsnelheid	150 omw/min
Borsteldiameter – schrobben	410 mm
Borsteldiameter – vegen (alleen cilindrisch)	533 mm
Tanks	
Vloeistoftank	303 L
Capaciteit vloeistoftank met ES®	473 L
Wateropvangtank	360 L
Droogblaasruimte	57 L
Afvaltray (alleen cilindrisch)	
Volumecapaciteit	31 L
Draagvermogen	50 kg
Zuigventilator	
Snelheid	11.000 omw/min
Wateropname	890 mm

### AANDRIJFSYSTEEM

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)	12,9 km/u
Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)	4,8 km/u
Motor - LPG (2,0 L)	50 pk   37,3 kW
Motor - diesel (1,5 L)	24,8 pk   18,5 kW
Hellingsvermogen	
Transport bij brutogewicht	10,0 graden / 18,0%
Bij werken (reinigen)	8,0 graden / 14,0%
Afstand tot de vloer (transport)	80 mm
Band voorzijde (1), solide	460 x 140 mm
Banden achter (2), solide	410 x 90 mm

### AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte	2.410 mm
Breedte	
Frame	1.270 mm
Achterdweilframe	1.300 mm
Met zijveegborstel	1.473 mm
Hoogte	1.473 mm
Met beschermkap	2.120 mm
Gewicht	
Leeg	1.497 kg
GVW	2.223 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	2.790 mm

### STANDAARDFUNCTIES

1-Step™-eenknopsbediening voor schrobben  
 Touch-n-Go™ op het stuurwiel geïntegreerde module  
 Op stuurwiel geïntegreerde claxon  
 Op stuurwiel geïntegreerde waterafsluiting  
 Wisselvervangingsysteem zonder gereedschap  
 Borstelvervangingsysteem zonder gereedschap  
 Gele aanraakpunten voor onderhoud  
 Ontnevelingsstank  
 Dura-Track™ parabolische dweilframe  
 Beschermende rollers  
 Brandblusser  
 SmartRelease™-dweilframe met losbrekingsysteem  
 Koplampen en LED-achterlichten met achteruitrijalarm  
 Stevig Duramer™-exterieur  
 MaxPro™ hydraulische technologie  
 AV-achteruitrijalarm (LED)  
 Zijborstel – reinigen van randen voor schrobben of vegen

### OPTIONELE ACCESSOIRES

Pro-Panel™-bedieningspaneel  
 ec-H2O™-vloeistofsysteem  
 ES® langdurig schrobben met meten van reinigingsmiddel  
 Brandblusser  
 Knipperend waarschuwinglampje  
 Veiligheidsverkkapping  
 Waterzuiger  
 Veiligheidswaarschuwinglampje  
 Suitslang – 5 m met reinigingsgereedschap  
 Beschermingskit voor dweilframe  
 Zuigslang voor dweilrubber  
 Flitsend waarschuwinglampje  
 Hogedrukspuit (150 bar) met slang van 7,0 m  
 IRIS® vloeistof\*  
 \*Beschikbaar in bepaalde regio's

### GARANTIE

Neem voor informatie contact op met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger.

Een compleet overzicht van echte Tennant-borstels en -schijven kunt u vinden in de *T20 Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen*.