



Especificaciones de 5700 ec-H2O™

RESTREGADORA DE OPERADOR CAMINANDO PROPULSADA A BATERÍA con tecnología de restregado ec-H2O™ de agua transformada

Característica			
Sistema de Restregado			
Trayectoria de limpieza (3 anchos disponibles)	28-pulgadas/700 mm	32- pulgadas/800 mm	36- pulgadas/900 mm
Capacidad del tanque de solución	30 gal/114 l		
Ritmo del Flujo de Solución: Estándar-de Disco	.22 gpm / .83 lpm	.30 gpm / 1.1 lpm	
Estándar-Cilíndrica y Opcional de Disco	.33 gpm / 1.25 lpm	.44 gpm / 1.66 lpm	
Opcional (Cilíndrica y Disco)	.44 gpm / 1.66 lpm	.53 gpm/ 2.0 lpm	
Opción de Modalidad Convencional	0-1.5 gpm / 0-5.7 lpm	0-1.5 gpm / 0-5.7 lpm	
Tipos de cabezales de restregado			
Discos y cilíndrica			
Motores de restregado	(2) 0.75 hp/0.56 kW		
Disco	(2) 0.6 hp/0.45 kW	(2) 0.6 hp/0.45 kW	(2) 1.0 hp/0.75 kW
Cilíndrica	(2) 0.75 hp/0.56 kW		
Velocidad de los cepillos			
Disco/cilíndrica 320 rpm/750 rpm			
Presión descendiente en el cepillo			
Disco 0-200 lb/0-91 kg			
Disco HD (solo de 800 mm) 0-300 lb/0-136 kg			
Cilíndrica 0-90 lb/0-41 kg			
Dimensiones y cantidades de cepillos/almohadilla			
Disco (D) (2) 14-pulgadas/355 mm (2) 16- pulgadas/405 mm (2) 18- pulgadas/455 mm			
Cilíndrica (L x D) (2) 28 x 6- pulgadas/ 700 x 150 mm (2) 32 x 6- pulgadas/ 800 x 150 mm (2) 36- pulgadas/ 900 x 150 mm			
Impacto Medioambiental (Anualmente) *			
Reducción en el uso de químicos 183 gal			
Reducción de empaques (embalaje) 111 lbs			
Reducción del uso de agua 8190 gal			
Sistema de Recuperación			
Capacidad del tanque de recuperación	40 gal/151 l (Incluye la cámara de condensación)		
Motor de aspiración	0.8 hp/0.6 KW		
Motor	3-etapas		
Etapas	73-pulgadas/1,855 mm		
Elevación del agua			
Sistema de Propulsión			
Velocidad de propulsión (variable a)	3.1 mph/5.0 km/h		
Baterías (sistema de 36 V, incluye cargador)			
Estándar (6) 6V, 235 AH			
Opcional (6) 6V, 335 AH			
Dimensiones de la Máquina / Nivel de ruido			
Largo			
Disco 64-pulgadas/1,625 mm			
Cilíndrica 63-pulgadas/1,600 mm			
Ancho			
Cuerpo de la máquina 28.25-pulgadas/ 720 mm			
Cabezal de restregado			
Disco 30-pulgadas/760 mm 34- pulgadas/865 mm 38-pulgadas/965mm			
Cilíndrica 30.5-pulgadas/775 mm 34.25-pulgadas/870 mm 38.25-pulgadas/970 mm			
Escurridor 37.5-pulgadas/950 mm 42-pulgadas/1,070 mm 45.5-pulgadas/1,160 mm			
Altura 43-pulgadas/1090 mm			
Peso neto			
Sin baterías 415 lb/188 kg			
Con baterías (6) 235 AH 6-V 817 lb/371 kg			
Con baterías (6) 335 AH 6-V 1,021 lb/464 kg			
Giro mínimo en pasillos: 66.25-pulgadas/1,680mm 67-pulgadas/1,700 mm 67.5-pulgadas/1725mm			
Nivel de ruido (a oídos del operador) 75 dBa			
Garantía	Por favor comuníquese con su representante local de Tennant para obtener más información.		

- Estimados basados en el requisito de que se necesitan, como mínimo, 1.5 tanques para limpiar la instalación / área por día. 2 onzas de químico por galón de agua y restregando 5 veces por semana o 260 veces en el año.
- El Instituto Nacional de Pisos y Seguridad ha certificado a ec-H2O por brindar mayor tracción 