

T300 | Achterloop-schrobzuigmachine

Productspecificaties

Kenmerken	430 mm Eén schijf Pad Assist	430 mm Eén schijf Zelfaandrijvend	500 mm Eén schijf Pad Assist	500 mm Eén schijf Zelfaandrijvend	600 mm Dubbele schijf Zelfaandrijvend	500 mm Dubbel cilindrisch Zelfaandrijvend	500 mm Orbitaal Zelfaandrijvend
Bedieningspaneel	Membrane™ Panel (Std) Pro-Panel™ (Optioneel)	Membrane™ Panel (Std) Pro-Panel™ (Optioneel)	Membrane™ Panel (Std) Pro-Panel™ (Optioneel)	Membrane™ Panel (Std) Pro-Panel™ (Optioneel)	Membrane™ Panel (Std) Pro-Panel™ (Optioneel)	Membrane™ Panel (Std) Pro-Panel™ (Optioneel)	Membrane™ Panel (Std) Pro-Panel™ (Optioneel)
Bevestiging reinigingsonderdelen	Insta-Click™					N.v.t.	N.v.t.
Aandrijfmotor	N.v.t.	0,23 HP/0,175 kW	N.v.t.	0,23 HP/0,175 kW			
Snelheid machine	Schrobsnelheid: 3,66 km/u Verplaatsing: 4,38 km/u Achteruit: 2,64 km/u						
Dekkingsgraad (m²/u)							
Theoretisch maximum	1579 m²	1579 m²	1858 m²	1858 m²	2230 m²	1858 m²	1858 m²
Conventioneel	868 m²	1157 m²	1041 m²	1388 m²	1697 m²	1388 m²	1388 m²
ec-H2O NanoClean™	898 m²	1198 m²	1078 m²	1437 m²	1756 m²	1437 m²	1437 m²
Borstel/padaandrijfsysteem							
Werkbreedte	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm	500 mm
Motor schrobsysteem	24 VDC, 1 HP/0,75 kW						0,45 kW/0,6 HP
TPM borstel/pad	230 tpm				285 tpm	1065 tpm	2200 tpm
Borstel/paddruk	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
Oplossing/waterzuigsystemen							
Inhoud oplosmiddeltank	42 l						
Inhoud vuilwatertank	53 l						
Zuigmotor	24 VDC, 0,6 HP/0,47 kW						
Vacuüm waterlift	1067 mm						
Vacuüm waterlift met Quiet Mode™ (stille mod	711 mm						
Reinigingstechnologie							
Conventioneel	Standaard						
Conventioneel waterdebiet	Laag: 0,57 lpm		Medium: 1,3 lpm		Hoog: 1,9 lpm		
ec-H2O NanoClean™ technologie	Optioneel						
Waterdebiet ec-H2O NanoClean™ technologie	Laag: 0,45 lpm		Medium: 0,94 lpm		Hoog: 1,3 lpm		
Zware omstandigheden	Optioneel met ec-H2O NanoClean™						
Inhoud reinigingsmiddeltank met Severe Environment™	1,5 l Optioneel, enkel met ec-H2O NanoClean™						



VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD.

T300 | Achterloop-schrobzuigmachine

Productspecificaties

Kenmerken	430 mm Eén schijf Pad Assist	430 mm Eén schijf Zelfaandrijvend	500 mm Eén schijf Pad Assist	500 mm Eén schijf Zelfaandrijvend	600 mm Dubbele schijf Zelfaandrijvend	500 mm Dubbel cilindrisch Zelfaandrijvend	500 mm Orbitaal Zelfaandrijvend
Batterijsysteem							
Systeemspanning	24 volt						
Aantal batterijen	2						
Batterijen	Nat, 120 AH, met batterijvulsysteem Verzegelde gel, 76 AH Verzegelde gel, 105 AH Verzegelde gel, snel oplaadbaar, 60 AH						
Max. batterijduur (uren)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Geïntegreerde lader	Optioneel						
Externe lader	Optioneel						
Aantal decibels							
Geluidsniveau gehoor bediener (dBA)	64,9	64,9	64,9	64,9	66,5	65,6	66,4
Quiet Mode™ gehoor bediener (dBA)	57,8	57,8	57,8	57,8	59,1	N.t.b.	57,6
Afmetingen en gewicht machine							
Breedte dweilrubber	772 mm						
Lengte x Breedte x Hoogte	1302 x 500 x 1095 mm		1372 x 559 x 1095 mm		1314 x 660 x 1095 mm	1283 x 635 x 1095 mm	1245 x 521 x 1095 mm
Gewicht (zonder batterijen)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg
Gewicht (met batterijen)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg