

**T300e | Fregadora de conductor acompañante**
**Especificaciones de producto**

Función	430 mm Disco único Asistencia pad	430 mm Disco único Autopropulsión	500 mm Disco único Asistencia pad	500 mm Disco único Autopropulsión	600 mm Disco doble Autopropulsión	500 mm Doble cilindro Autopropulsión	500 mm Orbital Autopropulsión	
Fijación de la herramienta de limpieza	Estándar con 3 orejetas						N/A	N/A
Motor de propulsión	N/A	0,23 HP / 0,175 kW	N/A	0,23 HP / 0,175 kW				
Velocidad de la máquina	Velocidad de fregado: 3,66 Km/h Transporte: 4,38 Km/h Marcha atrás: 2,64 Km/h							
Índice de cobertura de fregado (m22/h)								
Máx. teórico	1579 m22	1579 m22	1858 m22	1858 m22	2230 m22	1858 m22	1858 m22	
Convencional	868 m22	1157 m22	1041 m22	1388 m22	1697 m22	1388 m22	1388 m22	
<b>Sistema de disco de cepillo</b>								
Ancho de fregado	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm	500 mm	
Motor de fregado	24 V cc, 1 HP / 0,75 kW							
RPM del cepillo/pad	230 rpm				285 rpm	1065 rpm	2200 rpm	
Presión descendiente del cepillo/pad	21 kg		23 kg		26 kg	24 kg	29 kg	
Presión descendiente sencilla - estándar	21, 39 kg		23, 41 kg		26, 44 kg	24, 29 kg	29, 50 kg	
Presión descendiente doble - opcional								
<b>Sistemas de solución y recuperación</b>								
Capacidad del depósito de solución	42 l							
Capacidad del depósito de recuperación	53 l							
Motor de aspiración	24 V cc, 0,5 HP / 0,37 kW							
Elevación del agua por aspiración	876 mm							
<b>Tecnología de limpieza</b>								
Convencional	Estándar							
Flujo de agua convencional máximo	1,9 lpm							
<b>Sistema de batería</b>								
Tensión del sistema	24 Voltios							
Número de baterías	2							
Baterías	Húmeda 120 AH Gel sellada 76 AH Gel sellada 105 AH Gel sellada de carga rápida 60 AH							
Tiempo de ejecución de la batería (hasta ho	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	3,0	
Cargador integrado	Opcional							
Cargador no integrado	Opcional							
<b>Índices de decibelios</b>								
Nivel de sonido en el oído del operario (dBA)	67,0	67,0	67,0	67,0	67,7	68,7	67,5	
<b>Dimensiones y pesos de la máquina</b>								
Ancho de la bayeta	772 mm							
Longitud x Ancho x Altura	1302 x 508 x 1095 mm		1372 x 559 x 1095 mm		1314 x 660 x 1095 mm	1283 x 635 x 1095 mm	1245 x 521 x 1095 mm	
Peso (sin las baterías)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg	
Peso (con las baterías)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg	