

Especificaciones del producto

| CARACTERÍSTICA | Disco de 28 in/700 mm | Disco de 32 in/800 mm | Disco de 36 in/900 mm | Cilíndrico de 28 in/700 mm | Cilíndrico de 32 in/800 mm | Orbital de 28 in/700 mm |
|--|---|---|---|--|--|---|
| Máximo teórico de productividad (por hora) | 36 960 ft ² /h / 3434 m ² /h | 42 240 ft ² /h / 3924 m ² /h | 47 520 ft ² /h / 4415 m ² /h | 36 960 ft ² /h / 3434 m ² /h | 42 240 ft ² /h / 3924 m ² /h | 36 960 ft ² /h / 3434 m ² /h |
| Cobertura estimada*: convencional | 24 005 ft ² /h / 2230 m ² /h | 27 698 ft ² /h / 2573 m ² /h | 31 391 ft ² /h / 2916 m ² /h | 24 000 ft ² /h / 2230 m ² /h | 27 698 ft ² /h / 2573 m ² /h | 24 005 ft ² /h / 2230 m ² /h |
| Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean® | 28 863 ft ² /h / 2681 m ² /h | 33 304 ft ² /h / 3094 m ² /h | 34 964 ft ² /h / 3248 m ² /h | 28 863 ft ² /h / 2681 m ² /h | 33 304 ft ² /h / 3094 m ² /h | 28 863 ft ² /h / 2681 m ² /h |
| SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO | | | | | | |
| Motor de restregado T600 | 2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW | 2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW | 2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW | 2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW | 2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW | 1 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW |
| RPM de almohadilla/cepillo T600 | 300 RPM | 300 RPM | 300 RPM | 760 RPM | 760 RPM | 2200 RPM |
| Presión descendente del cepillo T600 | baja: 100 lb/45 kg media: 150 lb/68 kg alta: 200 lb/90 kg | baja: 100 lb/45 kg media: 150 lb/68 kg alta: 200 lb/90 kg | baja: 100 lb/45 kg media: 150 lb/68 kg alta: 200 lb/90 kg | baja: 50 lb/23 kg media: 70 lb/32 kg alta: 90 lb/41 kg | baja: 50 lb/23 kg media: 70 lb/32 kg alta: 90 lb/41 kg | baja: 105 lb/48 kg media: 135 lb/61 kg alta: 170 lb/77 kg |
| Opción de presión descendente para trabajo pesado (opcional con discos de 800 mm únicamente) | | trabajo pesado: 300 lb/136 kg | | | | |
| SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN | | | | | | |
| Capacidad del depósito de solución | 32 gal/121 L | | | | | |
| Capacidad del depósito de recuperación | 37 gal/140 L | | | | | |
| Motor de aspiración | 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A | | | | | |
| Columna de agua | 50 in/1270 mm | | | | | |
| TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA | | | | | | |
| Convencional | Estándar | | | | | |
| ec-H2O NanoClean® | Opcional | | | | | |
| SISTEMA DE BATERÍA | | | | | | |
| Voltaje del sistema | 36 voltios | | | | | |
| Tipos de batería: se requieren 6 Húmeda de 240 AH Húmeda de 360 AH o (3) de 12 voltios Plomo puro y placa fina de 210 AH (TPPL)** | Estándar Opcional Opcional | | | | | |
| Tiempo de funcionamiento de la batería: Húmeda 360 AH (horas tope)*** | T600 - 5.4 | T600 - 5.3 | T600 - 5.3 | T600 - 6.9 | T600 - 6.1 | T600 - 6.5 |
| Cargador incorporado o independiente | Estándar | | | | | |
| Capacidad del depósito del sistema de agregado automático de agua a la batería Smart-Fill™ (opcional) | 1,1 gal/4 L | | | | | |

Especificaciones del producto (continuación)

| CARACTERÍSTICA | Disco de 28 in/700 mm | Disco de 32 in/800 mm | Disco de 36 in/900 mm | Cilíndrico de 28 in/700 mm | Cilíndrico de 32 in/800 mm | Orbital de 28 in/700 mm |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| SISTEMA DE PROPULSIÓN | | | | | | |
| Velocidad de restregado | 3,0 mph/4,8 km/h o 260 fpm/79 mpm | | | | | |
| Velocidad de desplazamiento | 3,3 mph/5,3 km/h o 290 fpm/88 mpm | | | | | |
| ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA | | | | | | |
| Longitud | 63,7 in/1617 mm | 65,8 in/1671 mm | 69,3 in/1671 mm | 64,4 in/1637 mm | 64 in/1625 mm | 62,6 in/1590 mm |
| Ancho | 30,1 in/764 mm | 33,7 in/856 mm | 37,6 in/955 mm | 31,2 in/792 mm | 35,1 in/892 mm | 29,4 in/746 mm |
| Altura | 43,6 in/1107 mm | 43,6 in/1107 mm | 43,6 in/1107 mm | 43,6 in/1107 mm | 43,6 in/1107 mm | 43,6 in/1107 mm |
| Ancho del escurridor (estándar) | 38,3 in/973 mm | 41,3 in/1049 mm | 46,6 in/1234 mm | 38,3 in/973 mm | 41,3 in/1049 mm | 38,3 in/973 mm |
| Ancho de giro en pasillos | 65 in/1650 mm | 67 in/1700 mm | 70 in/1775 mm | 67 in/1700 mm | 67,5 in/1713 mm | 60,6 in/1540 mm |
| Peso (sin baterías) | 463 lb/210 kg | 466 lb/212 kg | 470 lb/214 kg | 479 lb/218 kg | 482 lb/219 kg | 489 lb/222 kg |
| Peso (con las baterías más pesadas) | 1033 lb/470 kg | 1036 lb/471 kg | 1040 lb/473 kg | 1049 lb/477 kg | 1052 lb/478 kg | 1059 lb/481 kg |
| Peso bruto del vehículo (GVW) | 1301 lb/591 kg | 1304 lb/593 kg | 1308 lb/595 kg | 1317 lb/599 kg | 1320 lb/600 kg | 1327 lb/603 kg |
| Nivel de ruido (oído del operador)**** Con Quiet-Mode™ (T600 únicamente) | 69,5 dBA 62,2 dBA | 69,5 dBA 62,2 dBA | 69,5 dBA 62,2 dBA | 69,2 dBA 62,2 dBA | 69,2 dBA 62,2 dBA | 69,5 dBA 62,3 dBA |

*Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 612.

**Disponible únicamente en EE. UU. y Canadá.

***Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 360 AH, presión descendente baja y tecnología ec-H2O desactivada.

****Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la American Association of Cleaning Equipment Manufacturers y OSHA.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.