

T600 | Achterloop-schrobzuigmachine

Productspecificaties

FUNCTIE	700 mm schijf	800 mm schijf	900 mm schijf	700 mm cilindrisch	800 mm cilindrisch	700 mm orbitaal
Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum	3.434 m ² /u	3.924 m ² /u	4.415 m ² /u	3.434 m ² /u	3.924 m ² /u	3.434 m ² /u
Geschatte dekking* - Conventioneel	2.230 m ² /u	2.573 m ² /u	2.916 m ² /u	2.230 m ² /u	2.573 m ² /u	2.230 m ² /u
Geschatte dekking* - ec-H2O NanoClean®	2.681 m ² /u	3.094 m ² /u	3.248 m ² /u	2.681 m ² /u	3.094 m ² /u	2.681 m ² /u
BORSTELAANDRIJFSYSTEEM						
Schrobmotor T600	2 x 36 VDC, 1,0 pk / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 1,0 pk / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 1,0 pk / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 0,9 pk / 0,67 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0,9 pk / 0,67 kW / 22A	1 x 36 VDC, 0,75 pk / 0,56 kW / 18,5A
Pad/borstel RPM T600	300 RPM	300 RPM	300 RPM	760 RPM	760 RPM	2200 RPM
Neerwaartse borstedruk T600	laag: 45 kg Medium: 68 kg Hoog: 90 kg	laag: 45 kg Medium: 68 kg Hoog: 90 kg	laag: 45 kg Medium: 68 kg Hoog: 90 kg	laag: 23 kg Medium: 32 kg Hoog: 41 kg	laag: 23 kg Medium: 32 kg Hoog: 41 kg	laag: 48 kg Medium: 61 kg Hoog: 77 kg
OPLOSSING-/OPVANGSYSTEEM						
Capaciteit schoonwatertank	121 liter					
Capaciteit vuilwatertank	140 liter					
Zuigmotor	36 VDC, 0,56 kW, 15,6 A					
Zuigwaterkolom	1.270 mm					
REINIGINGSTECHNOLOGIE						
Conventioneel	Standaard					
ec-H2O NanoClean®	Optioneel					
ACCUSYSTEEM						
Systeemvoltage	36 Volt					
Type accu Nat 180AH Nat 210AH Gesloten 180AH	Optioneel Optioneel Optioneel					
Bedrijfsduur accu - nat 210AH (tot uur)**	T600 - 5,1	T600 - 5,1	T600 - 5,0	T600 - 7,3	T600 - 6,1	T600 - 6,2
Interne of externe lader	Standaard					
Smart-Fill™ Tankcapaciteit automatisch accuwater bijvullen (Optioneel)	4 liter					

Productspecificaties (vervolg)

FUNCTIE	700 mm schijf	800 mm schijf	900 mm schijf	700 mm cilindrisch	800 mm cilindrisch	700 mm orbitaal
AANDRIJFSYSTEEM						
Schrobsnelheid	4,8 km/u					
Rijsnelheid	5,3 km/u					
MACHINESPECIFICATIES						
Lengte	1.617 mm	1.671 mm	1.671 mm	1.637 mm	1.625 mm	1.590 mm
Breedte	764 mm	856 mm	955 mm	792 mm	892 mm	746 mm
Hoogte	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm
Dweilrubberbreedte (standaard)	973 mm	1.049 mm	1.234 mm	973 mm	1.049 mm	973 mm
Vrije draaicirkel	1.650 mm	1.700 mm	1.775 mm	1.700 mm	1.713 mm	1.540 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu's)	487 kg	488 kg	490 kg	494 kg	495 kg	498 kg
MTG	608 kg	610 kg	612 kg	616 kg	617 kg	620 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)*** Met Quiet-Mode™ (alleen T600)	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,3 dBA

* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 612 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

**Tot bedrijfstijden zijn gebaseerd op doorlopend schrobben, 210AH accu's, lage neerwaartse druk, ec-H2O uit.

***Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.