

## T600e | Restregadora de operador caminando

### Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICA	Disco de 28 in/700 mm	Disco de 32 in/800 mm	Disco de 36 in/900 mm	Cilíndrico de 28 in/700 mm	Cilíndrico de 32 in/800 mm	Orbital de 28 in/700 mm
Máximo teórico de productividad (por hora)	36 960 ft <sup>2</sup> /h / 3434 m <sup>2</sup> /h	42 240 ft <sup>2</sup> /h / 3924 m <sup>2</sup> /h	47 520 ft <sup>2</sup> /h / 4415 m <sup>2</sup> /h	36 960 ft <sup>2</sup> /h / 3434 m <sup>2</sup> /h	42 240 ft <sup>2</sup> /h / 3924 m <sup>2</sup> /h	36 960 ft <sup>2</sup> /h / 3434 m <sup>2</sup> /h
Cobertura estimada*: convencional	24 005 ft <sup>2</sup> /h / 2230 m <sup>2</sup> /h	27 698 ft <sup>2</sup> /h / 2573 m <sup>2</sup> /h	31 391 ft <sup>2</sup> /h / 2916 m <sup>2</sup> /h	24 000 ft <sup>2</sup> /h / 2230 m <sup>2</sup> /h	27 698 ft <sup>2</sup> /h / 2573 m <sup>2</sup> /h	24 005 ft <sup>2</sup> /h / 2230 m <sup>2</sup> /h
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	28 863 ft <sup>2</sup> /h / 2681 m <sup>2</sup> /h	33 304 ft <sup>2</sup> /h / 3094 m <sup>2</sup> /h	34 964 ft <sup>2</sup> /h / 3248 m <sup>2</sup> /h	28 863 ft <sup>2</sup> /h / 2681 m <sup>2</sup> /h	33 304 ft <sup>2</sup> /h / 3094 m <sup>2</sup> /h	28 863 ft <sup>2</sup> /h / 2681 m <sup>2</sup> /h
<b>SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO</b>						
Motor de restregado T600e	2 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW	2 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW	2 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW	2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW	2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW	1 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW
RPM de almohadilla/cepillo T600e	200 RPM	200 RPM	200 RPM	760 RPM	760 RPM	2200 RPM
Presión descendente del cepillo T600e	baja: 150 lb/68 kg alta: 200 lb/90 kg	baja: 150 lb/68 kg alta: 200 lb/90 kg	baja: 150 lb/68 kg alta: 200 lb/90 kg	baja: 50 lb/23 kg alta: 90 lb/41 kg	baja: 50 lb/23 kg alta: 90 lb/41 kg	baja: 105 lb/48 kg alta: 170 lb/77 kg
Opción de presión descendente para trabajo pesado (opcional con discos de 800 mm únicamente)		trabajo pesado: 300 lb/136 kg				
<b>SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN</b>						
Capacidad del depósito de solución	32 gal/121 L					
Capacidad del depósito de recuperación	37 gal/140 L					
Motor de aspiración	36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A					
Columna de agua	50 in/1270 mm					
<b>TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA</b>						
Convencional	Estándar					
ec-H2O NanoClean®	Opcional					
<b>SISTEMA DE BATERÍA</b>						
Voltaje del sistema	36 voltios					
Tipos de batería: se requieren 6 Húmeda de 240 AH Húmeda de 360 AH o (3) de 12 voltios Plomo puro y placa fina de 210 AH (TPPL)**	Estándar Opcional Opcional					
Tiempo de funcionamiento de la batería: Húmeda 360 AH	T600e - 5,1	T600e - 5,0	T600e - 5,0	T600e - 6,4	T600e - 5,8	T600e - 6,1
Cargador incorporado o independiente	Estándar					
Capacidad del depósito del sistema de agregado automático de agua a la batería Smart-Fill™ (opcional)	1,1 gal/4 L					

**Especificaciones del producto (continuación)**

CARACTERÍSTICA	Disco de 28 in/700 mm	Disco de 32 in/800 mm	Disco de 36 in/900 mm	Cilíndrico de 28 in/700 mm	Cilíndrico de 32 in/800 mm	Orbital de 28 in/700 mm
<b>SISTEMA DE PROPULSIÓN</b>						
Velocidad de restregado	3,0 mph/4,8 km/h o 260 fpm/79 mpm					
Velocidad de desplazamiento	3,3 mph/5,3 km/h o 290 fpm/88 mpm					
<b>ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA</b>						
Longitud	63,7 in/1617 mm	65,8 in/1671 mm	69,3 in/1671 mm	64,4 in/1637 mm	64 in/1625 mm	62,6 in/1590 mm
Ancho	30,1 in/764 mm	33,7 in/856 mm	37,6 in/955 mm	31,2 in/792 mm	35,1 in/892 mm	29,4 in/746 mm
Altura	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm
Ancho del escurridor (estándar)	38,3 in/973 mm	41,3 in/1049 mm	46,6 in/1234 mm	38,3 in/973 mm	41,3 in/1049 mm	38,3 in/973 mm
Ancho de giro en pasillos	65 in/1650 mm	67 in/1700 mm	70 in/1775 mm	67 in/1700 mm	67,5 in/1713 mm	60,6 in/1540 mm
Peso (sin baterías)	463 lb/210 kg	466 lb/212 kg	470 lb/214 kg	479 lb/218 kg	482 lb/219 kg	489 lb/222 kg
Peso (con las baterías más pesadas)	1033 lb/470 kg	1036 lb/471 kg	1040 lb/473 kg	1049 lb/477 kg	1052 lb/478 kg	1059 lb/481 kg
Peso bruto del vehículo (GVW)	1301 lb/591 kg	1304 lb/593 kg	1308 lb/595 kg	1317 lb/599 kg	1320 lb/600 kg	1327 lb/603 kg
Nivel de ruido (oído del operador)****	69,5 dBA	69,5 dBA	69,5 dBA	69,2 dBA	69,2 dBA	69,5 dBA

\*Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempo

\*\*Disponible únicamente en EE. UU. y Canadá.

\*\*\*Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 360 AH, presión descendente baja y tecnología ec-H2O desactivada.

\*\*\*\*Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la American Association of Cleaning Equipment Manufacturers y OSHA.

**Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.**