


# Especificações da 6200

## Bateria



Recursos	Especificações
<b>Sistema de Varrição</b>	
<b>Faixa de limpeza</b>	
Uma escova lateral	1.070 mm
Duas escovas laterais	1.395 mm
<b>Escova principal</b>	
Comprimento	710 mm
Levantamento	Alavanca manual
Acionamento	Correia
<b>Escova Lateral</b>	
Diâmetro	520 mm
<b>Caçamba de detritos</b>	
Capacidade em volume	120 L
Capacidade em peso	135 kg
<b>Sistema de Controle de Pó</b>	
<b>Sistema de Filtragem (duplo estágio, a 3 microns)</b>	
Estágio 1	Perma-Filter™
Estágio 2	Filtro painel de 4.5m <sup>2</sup>
<b>Motor de aspiração</b>	0.75 hp
Velocidade	4.375 rpm
<b>Diâmetro de aspiração</b>	229 mm
<b>Sistema de Tração</b>	
<b>Velocidade de deslocamento (variável até)</b>	10 Km/h
<b>Velocidade de deslocamento de ré (variável até)</b>	4.8 km/h
<b>Opções de bateria</b>	
Bateria com capacidade standard (36 V)	235 AH
Carregador automático "smart"	20 amp
<b>Deslocamento em rampas</b>	
Caçamba cheia	6 graus/11%
Caçamba vazia	10 graus/18%
<b>Dimensões</b>	

# Especificações da 6200 Bateria



<b>Recursos</b>	<b>Especificações</b>
<b>Comprimento</b>	1.955 mm
<b>Largura com uma escova</b>	1.117 mm
<b>Altura</b>	1.435 mm
<b>Com protetor do operador</b>	2.045 mm
<b>Peso</b>	
<b>Líquido</b>	746 kg
<b>Com baterias de 235 AH</b>	923 kg
<b>Giro mínimo em corredores</b>	2.095 mm
<b>Garantia</b>	1 ano/2000 horas em peças e mão de obra (excluindo baterias) – o que ocorrer primeiro.