



CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

EQUIPO



B10

PULIDORA DE OPERADOR SENTADO

- Permite pulir áreas grandes y pequeñas en forma rápida y fácil
- Simplifica el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina gracias a los controles intuitivos y la elevación automática del cabezal de la pulidora
- Mejora la calidad ambiental para interiores (IEQ, Indoor Environmental Quality) gracias al control de polvo HEPA activo y el funcionamiento silencioso

DESEMPEÑO DE CALIDAD CON MÁS FUNCIONES ESTÁNDAR



SIMPLIFICA EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

Gracias a la elevación automática del cabezal y el acceso fácil a la batería, las tareas de mantenimiento son muy sencillas. Permite cargar la batería en cualquier lugar, gracias al cargador a bordo integrado y el manejo de los cables. Con los sencillos controles intuitivos, el modelo B10 es fácil de operar.

PERSONALICE LA LIMPIEZA

Elija un ancho de limpieza de 24 pulg./610 mm o 27 pulg./686 mm. Con las tres velocidades y la configuración de tres presiones, puede usar la misma máquina para distintas aplicaciones y distintos entornos.

DISEÑADA PARA BRINDAR POTENCIA Y RENDIMIENTO

Se adapta fácilmente a áreas pequeñas y grandes con más de 20% más de potencia que los productos líderes de la competencia, para lograr pisos brillantes y resplandecientes.

MEJORA LA CALIDAD AMBIENTAL PARA INTERIORES

El sistema de control de polvo activo con filtro HEPA de cuatro etapas aumenta la calidad medioambiental en interiores y el nivel de ruido bajo, de solo 69 dBA, permiten operar la máquina en forma segura y cómoda, en cualquier momento y lugar.

MEJORE LA COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL OPERADOR

Con un diseño ergonómico para que el pulido se realice con comodidad y una estructura compacta y de operador sentado, la pulidora B10 puede cubrir áreas grandes rápidamente y, a la vez, adaptarse a zonas estrechas, como entradas y ascensores.

INTERIOR DEL MODELO

B10



INNOVACIONES DE LIMPIEZA

Sistema QA Controls™

Logre resultados de limpieza consistentes y repetibles gracias al exclusivo sistema QA Controls. La función de bloqueo del supervisor simplifica la experiencia del operador y ayuda a garantizar la uniformidad en la velocidad y la presión en cada pasada.



Sistema de regado a batería HydroLink®* (función opcional)

El diseño de HydroLink es fácil de utilizar, por lo que requiere muy poca capacitación (o nada de capacitación), y también permite proteger a los operadores de la posibilidad del contacto con el ácido y otros riesgos relacionados con el mantenimiento realizado con apertura de la batería. Le ahorra dinero reduciendo la necesidad de realizar tareas de mantenimiento y aumentando el ciclo de vida útil y el tiempo de duración de la batería.

*HydroLink® es una marca comercial registrada de Trojan Battery Company

- A** Controles simples e intuitivos.
- B** La elevación automática del cabezal a 18° permite cambiar la almohadilla en forma fácil y segura.
- C** El cabezal de la pulidora es, verdaderamente, de flotación libre, para lograr un pulido más uniforme en todo el ancho de limpieza.
- D** Los anchos de limpieza de 24 o 27 pulg. le ayudan a personalizar la máquina B10 para que se adapte a sus necesidades.

- E** El sistema de control de polvo HEPA activo de cuatro etapas es una función estándar que ayuda a mejorar la IEQ.
- F** Fácil acceso a la batería para simplificar las tareas de mantenimiento y servicio.
- G** Cargador a bordo, integrado, con función de control de cables.



OPTIMICE EL
RENDIMIENTO DE
LIMPIEZA CON
TENNANTTRUE®

Maximice el tiempo productivo y la vida útil de su equipo Tennant con las piezas y el servicio de TennantTrue. Incremente la productividad con piezas y suministros de calidad que se han diseñado para mejorar los resultados de su equipo. Confíe en TennantTrue para maximizar la eficacia de sus operaciones de limpieza.

PULIDORA DE OPERADOR SENTADO B10

SISTEMA DE PULIDO

	24 PULG.	27 PULG.
Trayectoria de limpieza (disco)	24 pulg./609,6 mm	27 pulg./685,8 mm
Motor de la almohadilla	Transmisión directa de 4 hp	
Giro de la almohadilla	1500-1600 rpm	
Presión (seleccionable)	70, 78, 85 amp	
Velocidades de pulido		
Hacia adelante (por minuto)		
Baja	150 pies/45,7 m	
Media	175 pies/53,3 m	
Alta	200 pies/61 m	
Consola programable (por minuto)		
Rango bajo	125, 150, 175 pies/38,1, 45,7, 53,3 m	
Rango alto	250, 275, 300 pies/76,2, 83,8, 91,4 m	

CONSTRUCCIÓN

Chasis	Bastidor principal de acero al carbono (pintado) Piezas de la estructura frontales y traseras de polietileno de moldeado rotativo
--------	--

SISTEMA DE ENERGÍA

Tipo de batería	6 baterías de ácido de plomo no sellado, 6 voltios, 435 amp. por hora a una tasa de 20 horas
Tiempo de duración de la batería	Tiempo de duración mínimo de 3 horas en la configuración de presión baja
Cargador a bordo	Capacidad nominal de 25 amp. con tiempo de carga ≤ 18 horas

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Filtrado de polvo	Filtro HEPA
-------------------	-------------

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	58,5 pulg./1486 mm	58,5 pulg./1486 mm
Ancho	30 pulg./762 mm	31,5 pulg./800 mm
Altura	55 pulg./1397 mm	55 pulg./1397 mm
Peso con las baterías de ácido de plomo	1346 lb/611 kg	1350 lb/612 kg
Nivel de ruido (oído del operador)		69 dBA

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Para ver una demostración u obtener información adicional, comuníquese al +1.800.553.8033 o por correo electrónico a info@tennantco.com