



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE,  
PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENTS



# B5/B7

POLISSEUSE À COMMANDE ARRIÈRE  
ALIMENTÉE PAR BATTERIE

- Machines ultra-silencieuses à faible niveau de bruit de 63 dBA
- Filtration active avec HEPA standard – maintient la qualité de l'air intérieur
- Tête renversable à 90 degrés – permet le remplacement du tampon de manière ergonomique et sûre



## POLISSEUSE B5/B7

SYSTÈME DE POLISSAGE	B5		B7	
	20 PO/510 MM ASSISTÉ PAR TAMPON	20 PO/510 MM PROPULSION	24 PO/610 MM PROPULSION	27 PO/690 MM PROPULSION
Largeur de nettoyage	20 po/510 mm		24 po/610 mm	27 po/690 mm
Rendement (max.)	16 260 pi <sup>2</sup> /h / 1 510 m <sup>2</sup> /h	20 000 pi <sup>2</sup> /h / 2 500 m <sup>2</sup> /h	24 000 pi <sup>2</sup> /h / 2 200 m <sup>2</sup> /h	27 000 pi <sup>2</sup> /h / 2 500 m <sup>2</sup> /h
Rendement (pratique) (2 pi/51 mm de chevauchement)	13 500 pi <sup>2</sup> /h / 1 260 m <sup>2</sup> /h	18 000 pi <sup>2</sup> /h / 1 670 m <sup>2</sup> /h	22 000 pi <sup>2</sup> /h / 2 000 m <sup>2</sup> /h	25 000 pi <sup>2</sup> /h / 2 300 m <sup>2</sup> /h
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU TAMPON</b>				
Moteur du tampon	36 V, 75 A, 2,8 ch max./2,1 kW		36 V, 90 A, 3,6 ch max./2,6 kW	
Vitesse du tampon	2 100 tr/min		1 875 tr/min	
Vitesse de la polisseuse (variable)				
Min.	Assistée par tampon	100 pi/mn / 30 m/mn	100 pi/mn / 30 m/mn	
Max.	Assistée par tampon	200 pi/mn / 60 m/mn	200 pi/mn / 60 m/mn	
Vitesse de déplacement (max.)	—	240 pi/mn / 73 m/mn	240 pi/mn / 73 m/mn	
<b>SYSTÈME D'ALIMENTATION</b>				
Tension	36 V c.c.		36 V c.c.	
Batterie				
Acide humide/plomb (standard)	3 - 12 V, 185 Ah		6 - 6 V, 240 Ah	6 - 6 V, 330 Ah
À séparateur en mat de verre microporeux (en option)	3 - 12 V, 234 Ah		6 - 6 V, 312 Ah	
Acide humide/plomb (en option)	3 - 12 V, 225 Ah		6 - 6 V, 360 Ah	
Autonomie de la batterie	Batterie 185 Ah jusqu'à 2.0 hrs Batterie 225 Ah jusqu'à 2.5 hrs Batterie AGM 234 Ah jusqu'à 3.0 hrs		Batterie 330 Ah jusqu'à 2.8 hrs Batterie AGM 312 Ah jusqu'à 2.8 hrs	
Chargeur intégré	Oui		Oui	
<b>SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE</b>				
Filtration HEPA	99,97 % à 0,3 micron		99,97 % à 0,3 micron	
Filtration passive (en option)	95 % à 0,3 micron		95 % à 0,3 micron	
<b>SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE</b>				
Longueur	59 po/1 499 mm		61,5 po/1 562 mm	63 po/1 600 mm
Largeur	24,5 po/622 mm		30 po/762 mm	31,5 po/800 mm
Hauteur	43 po/1 092 mm		43 po/1092 mm	
Poids (avec les batteries)	507 lb/230 kg	572 lb/259 kg	616 lb/279 kg	797 lb/362 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)				
Actif	64 dBA		63 dBA	
Passif	65 dBA		65 dBA	
<b>APPROBATIONS</b>				
ETL (É.-U./C)	Oui		Oui	
<b>GARANTIE</b>				

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

\*L'autonomie des batteries dépend de leur grosseur et de la configuration de la machine tel que propulsion motorisée versus manuelle, contrôle de poussière motorisé ou passif, pression élevée sur le tampon versus pression légère.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

### IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à [info@tenantco.com](mailto:info@tenantco.com).

b5-b7-brochure-fr-ca 7/21  
©2021 Le logo de Tennant Company et les autres marques de commerce désignées par le symbole « ® » sont des marques déposées de Tennant Company aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de Tennant Company et de distributeurs. Tous droits réservés.

Tennant  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033  
Québec : +1.800.361.9050  
À l'étranger : +1.763.540.1315

[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)  
[info@tenantco.com](mailto:info@tenantco.com)