

Abrillantadora de alta velocidad con control de polvo



Proporcione un rendimiento superior de brillo con nuestra abrillantadora de alta velocidad con control de polvo.

Con solo usar la abrillantadora una vez sabrá a qué se refieren todos aquellos que ya la utilizan. La falda flexible para el polvo proporciona un excelente control de polvo. De hecho, no hay necesidad de pasar la mopa después de su uso.

Fácil de usar

Reduzca el tiempo de capacitación con controles fáciles de usar como el mango Insta-Adjust™, que permite al operador adaptarse inmediatamente al realizar su tarea. El transporte y almacenamiento de la unidad resulta muy práctico con el mango Insta-Adjust™, que se pliega hacia delante cuando no se usa la unidad.

Robusta y silenciosa

Una construcción duradera de polietileno, una baja vibración y un nivel de sonido de 66 dBA conforman una abrillantadora de alta calidad.



Beneficios principales

- Resultados uniformes en pisos desparejos con el cabezal de flotación libre patentado
- Excelentes resultados de brillo con una potente rotación del disco de 2000 rpm "en el piso"
- Presión variable del disco desde 15-45 lb / 7-20 kg que proporciona un acabado inigualable



Abrillantadora de alta velocidad con control de polvo



Características	Especificaciones*	
Nombre del producto	BR-2000-DC	220 V
Sistema del impulsor de almohadillas Abrillantado rápido con almohadilla Motor, voltaje Motor, HP Tipo de motor Diámetro de las almohadillas Motor, amperios Descripción del impulsor de almohadillas Presión de las almohadillas	2000 rpm @ full load (15 amps) 120 V 1.5 hp / 1.12 kW Impulso directo, imán permanente DC, interruptor diferencial protegido 20 pulg / 510 mm 15 A Disco flexible con cerrojo flexible, de libre flotación, que se acomoda a pisos irregulares Adjustable 15-45 lb / 7-20 kg	220 V 6.38 A
Sistema de recuperación de escombros Sistema de control de polvo Descripción del filtro	Sistema fijo de colección de polvo con faldón de polvo flexible Bolsa de filtración de tela (estándar), filtros con 99.9% eficacia a 0.3 micrones	
Productividad Tasa de cobertura máxima por hora	10000 pies ² / 929m ²	
Dimensiones/Peso/Nivel de sonido Longitud Ancho Altura Peso neto Nivel de ruido(a oídos del operador)	31.5 pulg / 800 mm 22.5 pulg / 570 mm 47 pulg / 1190 mm 92 lb / 42 kg 66 dBA	104 lb / 47 kg
Cable de electricidad Longitud del cable de electricidad Tipo de cable de electricidad	75 pies / 23 m Indicador de calibre 14, 3 alambres, ST-cable amarillo de seguridad	
Garantía	Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.	

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.