Máquinas para pisos de velocidad simple o doble

Máquinas probadas de alto rendimiento para pisos del líder en el cuidado de los pisos.

Estas máquinas resistentes para pisos son de probado desempeño para pulir, restregar y remover la mayoría de las superficies de suelo rígido.

Construcción sólida y duradera
Nuestras máquinas para pisos están fabricadas con polietileno duradero, a prueba de corrosión.

Rendimiento superior con baja necesidad de mantenimiento
Con un diseño muy simplificado y un motor para tareas pesadas de 1,5 hp (1,12 kW), estas pulidoras de una o doble velocidad requieren poco mantenimiento y brindan resultados de limpieza y mantenimiento superiores.

Beneficios principales

- Rendimiento superior con motores de tarea pesada de 1,5 hp (1,12 kW) y mecanismo de portadiscos
- Operación simple con el giro del mango con bloqueo de seguridad para proteger a los operadores
- Velocidad simple o doble con tanque de solución opcional que ofrece un rendimiento de limpieza versátil

Velocidad simple o doble Máquinas para pisos

Características	Especificaciones*	
Nombre del producto	FM-20-SS	FM-20-DS
Sistema de accionamiento de la almohadilla		
RPM del cepillo	175 rpm	185 rpm (restregar) / 330 rpm (pulir)
Voltaje del motor	120 V	120 V
HP del motor	1,5 hp / 1,12 kW	1,5 hp / 1,12 kW
Tipo de motor	CA, bastidor 66, protegido mediante disyuntor, engranaje planetario triple, caja de engranajes de precisión, relación de engranajes 10:1	CC de imán permanente, bastidor 66, doble velocidad, protegido con disyuntor; engranaje planetario triple, caja de engranajes de precisión, relación de engranajes 10:1
Amperes del motor	12 A	12 A
Vatios del motor	1100 vatios	1100 vatios
Construcción		
Agarradera de manejo	Operación con mango de torsión con bloqueo de seguridad	
Base / Mango	Polietileno de moldeado rotativo a prueba de corrosión	
Dimensiones		
Altura del producto	48 in / 1219 mm	48 in / 1219 mm
Longitud del producto	23,50 in / 597 mm	23,50 in / 597 mm
Peso del producto	97 lb / 44 kg	97 lb / 44 kg
Ancho del producto	20 in / 510 mm	20 in / 510 mm
Productividad		
Máx. Rendimiento (por hora)	3000 ft² / 278,7 m²	3000 ft² / 278,7 m²
Calificación de decibelios		
Calificación en la posición del operador	60 dBA	71 dBA
Cable de alimentación		
Longitud	50 ft / 15,24 m	
Tipo de cable de alimentación	Calibre 14, 3 conductores, SJT	
Sistema de dosificación de la solución (Opcional)		
Volumen del tanque	3 gal / 11,36 l	3 gal / 11,36 l
Solución nominal Velocidad de caudal Rendimiento por tanque	0,1 gpm / 0,38 l/min 1500 ft² (135,35 m²) / tanque	0,1 gpm / 0,38 l/min 1500 ft² (135,35 m²) / tanque
Aprobaciones	CSA, ETL	
Garantía	Consulte a su representante de ventas o a su distribuidor autorizado si desea información detallada de la garantía.	

*Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

fm-series-brochure-es-ltam 8/20
©2020 Tennant y Nobles son marcas registradas de Tennant Company y sus productos se venden y se reparan a través de Tennant Sales & Service Company, así como a través de distribuidores.

Tennant
701 North Lilac Drive
Mineápolis, MN 55440
EE. UU.

800.553.8033
763.540.1200
En Quebec: 800.361.9050

www.tennantco.com
info@tennantco.com