

## B10 | Pulidora de operador sentado

### Hoja de especificaciones

| Característica  | Especificaciones  |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>Sistema de pulido</b>  |   |                    |
| Ancho de pulido (disco)   | 24 pulg./609,6 mm   | 27 pulg./685,8 mm  |
| Motor de la almohadilla   | Transmisión directa de 4 HP   |                    |
| Rotación de la almohadilla                                      | 1500 - 1600 rpm   |                    |
| Presión descendente seleccionable                               | Controlada por el consumo de corriente del motor de la almohadilla<br>70, 78, 85 amperes  |                    |
| Altura de paso del rodapiés                                     | NA  | 4 pulg./102 mm     |
| Velocidades del movimiento de pulido hacia delante (de fábrica) | Baja: 150 fpm/45,7 metros/minuto<br>Media: 175 fpm/53,3 metros/minuto<br>Alta: 200 fpm/61 metros/minuto   |                    |
| Velocidades de pulido (programables en la consola)              | Rango bajo: 125/150/175 fpm - 38,1/45,7/53,3 metros/minuto<br>Rango alto: 250/275/300 fpm - 76,2/83,8/91,4 metros/minuto  |                    |
| <b>Estructura y sistema de potencia</b>                         |   |                    |
| Estructura del chasis   | Bastidor principal de acero al carbono (pintado)<br>Piezas de la estructura frontales y traseras de polietileno de moldeado rotativo  |                    |
| Alimentación (estándar)   | 6 baterías de ácido de plomo no sellado, 6 voltios,<br>435 amperes por hora a una tasa de 20 horas.   |                    |
| Tiempo de duración de la batería                                | Tiempo de duración mínimo de 3 horas en la configuración<br>de presión descendente baja   |                    |
| Cargador a bordo  | Clasificación de 25 amperes con tiempo de carga ≤ 18 horas  |                    |
| <b>Dimensiones/Peso/Nivel de ruido</b>                          |   |                    |
| Largo   | 58,5 pulg./1486 mm  | 58,5 pulg./1486 mm |
| Ancho   | 30 pulg./762 mm   | 31,5 pulg./800 mm  |
| Altura  | 55 pulg./1397 mm  | 55 pulg./1397 mm   |
| Peso neto (con las baterías de ácido de plomo)                  | 1346 lb/611 kg  | 1350 lb/612 kg     |
| Nivel de ruido (oído del operador)                              | 69 dBA  |                    |
| <b>Características estándar</b>                                 |   |                    |
| Control de polvo activo   | Filtro HEPA   |                    |
| Cabezal con verdadera flotación libre                           | Elevación automática del cabezal  |                    |
| Controles QA Controls (bloqueo del supervisor)                  |   |                    |
| <b>Garantía</b>   | 10 AÑOS PARA LOS TANQUES DE POLIETILENO DE MOLDEADO ROTATIVO.<br>3 AÑOS PARA LAS PIEZAS   2 AÑOS PARA LA MANO DE OBRA   6 MESES PARA EL TRASLADO<br>COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA SI DESEA MÁS INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA DE LAS<br>BATERÍAS |                    |