

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



Modelo 1610 con ReadySpace™

Extractor de alfombras de doble tecnología

Características		Especificaciones	
Número de producto 9000501		ReadySpace	Extracción restauradora
Productividad			
• Velocidad de limpieza recomendada		30,5 m/min. / 100 pies/min.	15,2 m/min. / 50 pies/min.
• Rendimiento máximo por hora		1.226 m ² /hr. – 13.200 pies ² /hr.	510 m ² /hr. – 5.500 pies ² /hr.
• Rendimiento típico por hora		560-930 m ² /hr. 6.000-10.000 pies ² /hr.	185-370 m ² /hr. 2.000-4.000 pies ² /hr.
Estructura del chasis/armazón (polietileno roto-moldado de alta densidad)			
• Diámetro de las ruedas tipo castor (traseras)		10 cm. / 4 pulg.	
• Diámetro de las ruedas delanteras		20 cm. / 8 pulg., neopreno que no deja marcas	
Sistema de solución			
• Capacidad del tanque de solución		79,5 litros (21 gal)	
• Flujo nominal de la solución		1,25 l/min. / 0,33 g/min	3,8 l/min. / 1 g/min.
• Bomba del sistema de solución		100 psi / 689 kPA o 6,9 bar	
• Sistema de rociado de la solución		Dos (2) toberas de desenganche rápido	
Sistema de recuperación			
• Capacidad del tanque de recuperación		79,5 litros (21 gal)	
• Diámetro del motor de aspiración		56 cm / 22 pulg.	58 cm / 23 pulg.
• Flujo de aire		1840 l/min. – 65 cfm	
• Columna de agua		305 cm (120 pulg.)	
• Potencia del motor de aspiración		Dos (2) motores de 0,48 kW / 0,64 hp c/u	
• Etapas del motor de aspiración		Motores de aspiración de 3 etapas	
Sistema de cepillos			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



Modelo 1610 con ReadySpace™

Extractor de alfombras de doble tecnología

Características	Especificaciones
• Longitud del cepillo / rodillo	56 cm / 22 pulg.
• Material del cepillo / rodillo	Nylon
• Potencia de los motores de los cepillos	Dos (2) motores de 0,315 kW / 0,625 hp c/u
• Velocidad de los cepillos / rodillos	700 rpm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



Modelo 1610 con ReadySpace™

Extractor de alfombras de doble tecnología

	ReadySpace	Extracción restauradora
Sistema de propulsión		
• Velocidad máxima de transporte	Variable hasta 76 m/min. / 250 pies/min.	
• Máxima trepabilidad durante la limpieza	3 grados	
• Máxima trepabilidad durante el transporte	11 grados	
• Potencia del motor de propulsión	0,15 kW / 0,2 hp – potencia continua	
Sistema eléctrico y energético		
• Voltaje del sistema	24 V	
• Consumo total de energía	65 amperios	
• Rendimiento de las baterías <i>(limpiando continuamente)</i>	2,5 horas	
• Configuración de las baterías	Baterías de 4-6 V y 235 AH	
• Disyuntor de los motores de los rodillos / cepillos	17 A	
• Disyuntor del motor de propulsión	20 A	
Nivel de ruido		
72 dBa al oído del operador		
Dimensiones		
• Altura:	107 cm / 42 pulg.	
• Longitud:	152 cm / 60 pulg.	
• Ancho:	71 cm / 28 pulg.	
• Peso neto:	268 kg / 590 lb 154 kg / 340 lb (sin baterías)	
Accesorios opcionales		
Lanzadera para extracción del piso, mangueras y herramientas para trabajos manuales		
Garantía	1 año/2000 horas en piezas y mano de obra (baterías no incluidas) – lo que primero se cumpla. 10 años en los tanques de polietileno roto-moldado de alta densidad.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



Modelo 1610 con ReadySpace™
Extractor de alfombras de doble tecnología

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.