

# Extractor de caja



**Extractor para alfombras de caja a presión baja y regulable, portátil, que hace que el trabajo sea rápido en áreas estrechas.**

## **Mantenimiento simple y movilidad sencilla**

Acceso rápido y fácil a las piezas de trabajo con el ventajoso diseño de concha. Las ruedas posteriores de gran tamaño del extractor mejoran la movilidad y permiten un transporte más fácil en zonas de escaleras.

## **Ciclo de vida útil económico**

La construcción sólida y robusta supone años de uso confiable. El genuino diseño tipo vesícula maximiza la solución y la recuperación, al tiempo que minimiza la huella de la unidad.



## **Beneficios principales**

- Diseño simple y sin complicaciones que hace que esta unidad sea fácil de usar y maniobrar
- Diseño tipo vesícula patentado que mantiene la máquina compacta
- Unidad estándar de 100 psi /6.9 bar, de fácil transporte y perfecta para limpiar tanto para espacios limitados como zonas abiertas



# Extractor de caja



Características	Especificaciones*	
<b>Nombre del producto</b>	EX-CAN-57-LP (baja presión)	220 V
<b>Sistema de solución</b> Presión de la bomba de solución Voltaje de la bomba de solución Amperios de la bomba de solución Ratio de flujo abierto de la bomba de solución	100 psi / 6.9 bar 120 V 1 A 1.8 gpm / 6.81 L/min	.5 A
<b>Sistema de aspiración</b> Flujo del aire por orificio de 2 pulg / 50 mm Elevación del agua en el orificio cerrado Tipo de motor de aspiración	101 pies <sup>3</sup> / 2.8 m <sup>3</sup> /h 137 pulg / 3480 mm Una velocidad, descarga tangencial, 5.7 pulg / 145 mm diámetro, doble rodamiento de bola, caja de ventilador pintada con epóxico; reconocido por UL	
Motor de aspiración, HP Motor de aspiración, etapas Motor de aspiración, voltaje Motor de aspiración, amperios	1.66 hp / 1.23 kW 3 etapas 120 V AC 13 A	6.8 A
<b>Capacidad de la tanque</b> Capacidad de la tanque de solución Capacidad de la tanque de recuperación	15 gal / 56.7 L 19 gal / 71.9 L	
<b>Chasis y construcción del cuerpo</b> Construcción del cuerpo Diámetro de la rueda (trabada) Diámetro de la rueda	Poliétileno moldeado rotacionalmente 4 pulg / 100 mm 12 pulg / 305 mm	
<b>Cable de electricidad</b> Longitud del cable Tipo de cable	25 pies / 7.6 m, 1 cable Cable de calibre 14, 3 alambres SJTO, reconocido por UL y CSA, amarillo de seguridad, desmontable	
<b>Herramientas/accesorios estándares</b> Descripción del accesorio/la herramienta	Baja presión (EX-CAN-15 LP) 13 pulg / 330 mm herramienta de piso con tres chorros del aspersor, manguera/zapato de acero inoxidable 15 pies x 1.5 pulg / 4.5 m x 380 mm manguera de aspiración, 15 pies x 3/8 pulg 4.5 m x 90 mm manguera de solución Refiérese a su representante local de Tennant para mas información sobre accesorios adicionales.	
<b>Dimensiones/Peso/Nivel de sonido</b> Longitud/Ancho/Altura/Peso/Sonido	L: 38 pulg / 965 mm, A: 19 pulg / 482 mm, Alt: 38 pulg / 965 mm, Peso: 110 lb / 49.8 kg, 82 dBA	
<b>Garantía</b>	Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.	

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin avisos previo.