

# Extracteur autonome EX-SC-412



**Nettoyez des zones plus petites rapidement grâce à cet extracteur de tapis autonome.**

## Facile à utiliser

Le réservoir de récupération à soulever de cet extracteur de tapis autonome et compact permet à l'opérateur de facilement vider le réservoir dans un drain ou un évier.

## Confort et facilité d'utilisation améliorés

La conception à manche pliant s'ajuste à plusieurs positions pour le confort de l'opérateur. De plus, des poignées de déclenchement pratique permettent à l'utilisateur de distribuer de la solution uniformément grâce à deux jets de pulvérisation. Le nettoyage à un bouton simplifie l'opération.

## Nettoyage complet

Le tube transparent permet aux opérateurs de voir le niveau de solution, ainsi que de vider l'excédent de solution lorsqu'ils ont terminé.



## Avantages clés

- Cet extracteur est idéal pour les espaces résidentiels, de location et restreints grâce à sa conception facile à utiliser avec seau de récupération à soulever et brosse auto-réglable
- Sa conception légère, son manche pliant et ses poignées de transport en retrait facilitent son déplacement dans et hors des véhicules et dans les escaliers
- La conception et la construction du corps vous offrent des années de nettoyage



# Extracteur autonome EX-SC-412



Caractéristiques	Spécifications*
<b>Nom du produit</b>	EX-SC-412
<b>Système d'aspiration</b> Puissance du moteur d'aspiration Étages du moteur d'aspiration Élévation d'eau à l'orifice scellé Débit d'air dans l'orifice de 50 mm/2 po Taille du patin d'aspiration	1,12 kW/1,5 hp Deux étages 2 320 mm/91,5 po 2,9 m <sup>3</sup> /min/103 pi <sup>3</sup> /min 330 mm/13 po
<b>Système de récupération</b> Capacité du réservoir de récupération Description du réservoir de récupération	15 l/4 gal Seau à soulever
<b>Système d'entraînement de la brosse</b> Puissance du moteur de la brosse Vitesse de rotation de la brosse (tr/min) Vitesse de rotation du moteur de la brosse (tr/min) Largeur de la brosse Type de poil de la brosse Diamètre de la brosse	0,75 ampère 1200 1800 266,6 mm/10,5 po Construction en nylon, quatre rangées de poils disposées en spirale de 360 degrés 88 mm/3,375 po
<b>Système de solution</b> Puissance de la pompe de solution Pression de la pompe de solution Tension de la pompe de solution Capacité en solution Pression de la pompe de solution Débit de la solution Vanne électromagnétique Jets de pulvérisation	1,25 ampère 4,1 bars/65 lb/po <sup>2</sup> 120 volts 15 l/4 gal 4,5 bars/60 lb/po <sup>2</sup> 2,6 l/min/0,7 gal/min Électrique Deux à débranchement rapide
<b>Consommation totale d'énergie</b>	1 272 watts/10,6 ampères
<b>Cordon d'alimentation</b> Longueur du cordon d'alimentation Type de cordon d'alimentation	7,62 m/25 pi Calibre 16
<b>Accessoires en option</b>	Divers boyaux, outils à main, tuyaux de solution et de récupération, etc.
<b>Dimensions/poids/niveau de bruit</b> Longueur/largeur/hauteur/poids/bruit	Long. : 533 mm/21 po, Larg. : 330 mm/13 po, H : 749 mm/29,5 po, Poids : 27 kg/60 lb, 72 dBA
<b>Approbations</b>	ETL
<b>Garantie</b>	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

\*Les spécifications peuvent varier sans préavis