

Extractor portátil para manchas



Limpie las manchas antes de que se fijen en la superficie con el extractor portátil para manchas.

Es la herramienta justa

El extractor de manchas limpia convenientemente las áreas más pequeñas y es perfecto para usarlo en caso de derrames o para la limpieza de tapicería, para el automóvil y muchas otras aplicaciones.

Herramientas duraderas

La herramienta de mano metálica y la herramienta para pisos metálica ayudan a reducir el costo de mantenimiento durando más que sus equivalentes de plástico.

Solución completa para manchas

Si se añade el carrito rodante opcional y el kit de químicos, tendrá todo lo que necesita al alcance de la mano para la limpieza de manchas.



Beneficios principales

- Perfecto para la limpieza de manchas en alfombras, tapicería y muchas otras aplicaciones
- Duradera herramienta de mano metálica con ventana transparente para asegurar una recuperación completa
- Vacíe y llene el extractor de manchas con facilidad en múltiples ubicaciones como fregaderos, tinas u otras



Extractor portátil para manchas



Características	Especificaciones*	
Nombre del producto	EX-SPOT-8	220 V
Sistema de aspiración		
Flujo del aire en el orificio	80 cfm / 2.26 m ³ /hr	84.5 cfm / 2.39 m ³ /hr
Motor de aspiración, amperios	7 A	3.5 A
Motor de aspiración, HP	1.12 hp / .84 kW	
Motor de aspiración, etapas	2 etapas	
Tipo de motor de aspiración	Descarga periférica, bypass: 4.8 / 122 mm diámetro, reconocido por UL	
Motor de aspiración, voltaje	120 V	220 V
Motor de aspiración, vatios	840 vatios	770 vatios
Elevación del agua en el orificio cerrado	71 pulg / 1803.4 mm	77.5 pulg / 1968.5 mm
Sistema de recuperación		
Capacidad de tanque de recuperación, mojada	1.5 gal / 5.67 L	
Longitud de manguera de aspiración	8 pies / 2.43 m	
Sistema de bombear		
Amperios de la bomba de solución	1.25 A	.75 A
Presión de la bomba de solución	30 psi / 2.07 bar	
Voltaje de la bomba de solución	120 V	220 V
Vatios de la bomba de solución	150 vatios	165 vatios
Sistema para dispensar la solución		
Capacidad de solución	2 gal / 7.57 L	
Tasa de flujo de solución	0.25 gpm / 0.95 L/min	
Descripción de manguera de solución	Manguera con trenzado transparente	
Longitud de la manguera de solución	8 pies / 2.43 m	
Vatios de la bomba de solución	150 vatios	
Contador de los chorros del aspersor	1 chorro	
Chasis y construcción del cuerpo		
Construcción del cuerpo	Blanco, translúcido, polietileno moldeado rotacionalmente	
Capa de partes metales	Recubrimiento de polvo epóxico blanco o chapado de zinc	
Sistema de electricidad		
Longitud del cable de electricidad	25 ft / 7.62 m	
Tipo de cable de electricidad	SJTO: reconocido por UL y CSA, amarillo, que no deja marca, de seguridad con enchufe a tierra	
Consumo de electricidad, amperios	8.25 A	4.1 A
Consumo de electricidad, voltaje	120 V	220 V
Consumo de electricidad, vatios	990 vatios	902 vatios
Dimensiones/Accesorios		
Longitud/Ancho/Altura/Peso Neto	L: 21 pulg / 553.4 mm, W: 7.75 pulg / 196.8 mm, H: 17.5 pulg / 444.5 mm, Wt: 18 lb / 8.2 kg	
Accesorios estándares	4 pulg / 100 mm herramienta de mano de metal para ventanas y 8 pies / 2.4 m mangueras de aspiración y solución	
Garantía	Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.	

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.