

ORBIO® MODEL 5000-Sc



Características

Especificaciones técnicas*

SISTEMA DOSIFICADOR		
Capacidad del depósito de llenado Fast		454 litros
Flujo de llenado Fast		58 litros/minuto
Longitud de la manguera de llenado Fast		4,6 metros
Capacidad del depósito de solución de llenado de botella		7,5 litros
Flujo de llenado de la botella		2,8 litros/minuto
SISTEMA GENERADOR DE ENERGÍA		
Índice de producción de solución		2,8 litros/minuto
Solución pH		10 a 11,5
Índice de solución de drenaje		0,9 litros/minuto
pH de la solución de drenaje		2 a 3
INDICADORES DEL PANEL DE CONTROL		
Indicadores de funcionamiento	Encendido	Generador de energía (parpadeando)
Indicadores de mantenimiento	Dispositivo de conexión de agua fría a la unidad	Activación del flujo de agua
	Cambio del filtro de entrada	Adición de sal
	Sustitución de boquilla	Reinicio
	Llamada al servicio técnico	
CONSUMIBLES		
Tipo de sal	Granos de sal (solar o evaporada) para ablandadores de agua convencionales - No sal de roca	
Cantidad aproximada de sal		18 kg/34.000 litros de solución
Capacidad del depósito de sal		18 kg
Vida útil (media) del filtro de entrada		76.000 litros de solución
DIMENSIONES/PESO		
Profundidad		914 mm
Anchura		1.143 mm
Altura		1.778 mm
Peso (vacía)		170 kg
Peso (llena)		658 kg
Rango de temperatura ambiente en funcionamiento		10-43° C
ALIMENTACIÓN		
Requisitos (mínimos) del circuito		15A
Tensión de CA de entrada	120 V/60 Hz	230 V/50 Hz
Longitud del cable de alimentación		2,3 m
TOMA DE ENTRADA DE AGUA		
Flujo (mínimo) de agua		3,8 litros/minuto
Flujo (máx.) de agua		N/A
Presión (mín.) del agua.		2 bares
Presión (máx.) del agua		7 bares

*Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso
Rev. 30.03.11

