



Modèle 5000-SC Orbio®

Caractéristiques

Détails*

CERTIFICATIONS SYSTÈME DE DISTRIBUTION

Capacité du réservoir à solution	454 L
Remplissage rapide par tuyau	58 Lpm
Longueur du tuyau de remplissage	4,6 m
Capacité du réservoir Bouteille	7,5 L
Remplissage bouteille	2,8 Lpm

SYSTÈME DE GÉNÉRATION DE SOLUTION

Débit de solution produite	2,8 Lpm
pH de la solution	10 jusqu'à 11,5
Débit de solution rejetée	0,9 Lpm
pH de solution rejetée	2 jusqu'à 3

INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD

Indicateurs de fonctionnement	En fonctionnement	Production active
Indicateurs d'entretien	Vérifier que l'eau est à faible température	Manque d'eau
	Changer le filtre d'arrivée	Ajouter du sel
	Accrocher le tuyau	Reset
	Appeler le service d'entretien de la machine	

CONSOMMABLES

Type de sel	Eau courante et sel d'assainissement
Consommation de sel approximative	18 kg/34,000 L solution
Capacité du réservoir de sel	18 kg
Durée de vie du filtre	76,000 L solution

DIMENSION/POIDS

Largeur	914 mm
Longueur	1143 mm
Hauteur	1778 mm
Poids (à vide)	170 kg
Poids (remplis)	658 kg
Température en fonctionnement	10-43°C

SOURCE D'ALIMENTATION

Circuit électrique (Ampérage mono)	15A
Tension secteur	230 V/50 Hz
Câble d'alimentation (longueur)	2,3 m

ARRIVÉE D'EAU

Débit d'eau (min)	3,8 lpm
Débit d'eau (max)	n/a
Pression de l'eau (min)	2 bar
Pression de l'eau (max)	7 bar

CERTIFICATIONS



* Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis