

OS|3 ON-SITE GENERATOR



Funcities	Specificaties
DOSEERSYSTEEM - MultiSurface Cleaner	
Verdunningsratio	10:1
KVG (klaar-voor-gebruik) capaciteit (met volle concentraattank)	190 liter
Vulsnelheid voor flessen	5,7 lpm
Vulsnelheid voor emmers	13,2 lpm
MultiSurface Cleaner pH (KVG)	10 - 11,5
Houdbaarheid van MultiSurface Cleaner (KVG)	30 dagen in een afgesloten container
DOSEERSYSTEEM - MultiMicro™ 200*	
Verdunningsratio	7.5:1
KVG (klaar-voor-gebruik) capaciteit (met volle concentraattank)	97,5 liter
Vulsnelheid voor flessen	5,7 lpm
Vulsnelheid voor emmers	8,3 lpm
MultiMicro 200 pH (KVG)	6 - 8
Houdbaarheid van MultiMicro 200 (KVG)	7 dagen in een afgesloten container
GENERERINGSSYSTEEM - MultiSurface Concentrate	
Inhoud generatortank	19 liter
Genereringssnelheid	3,8 lpu
MultiSurface Concentrate pH	12,2 - 12,49
Houdbaarheid van MultiSurface Concentrate	90 dagen
GENERERINGSSYSTEEM - MultiMicro Concentrate	
Inhoud generatortank	13 liter
Genereringssnelheid	5,3 lpu
MultiMicro Concentrate pH	5 - 6
Houdbaarheid van MultiMicro Concentrate	30 dagen
INDICATORS OP BEELDSCHERMPANEEL	
Bedrijfsindicators	Tanks vol en gereed voor gebruik Wachten voor afgifte
	Vullen, OK voor afgifte 000000 L GAL 000000 L GAL KVG-volume gegenereerd
Statusindicators voor slijtageonderdelen	pH pH-sonde e e-cel Verdeelstukmodule
Onderhoudsindicators	Heet water uitzetten Onderhoudsmonteur bellen Zout toevoegen
VERBRUIKSMIDDELEN	
Zouttype	Standaard waterverzachende zoutpellets (door de zon of verdampt) - geen steenzout ofkristallen
Zoutverbruik, ongeveer	18 kg /17.000 liter MultiSurface Cleaner (KVG)
Inhoud zoutreservoir	68 kg
SLIJTAGEONDERDELEN	
Levensduur pH-sonde	1 jaar
Levensduur e-cel	136.000 liter MultiSurface Cleaner (KVG)
Levensduur verdeelstukmodule	454.000 liter MultiSurface Cleaner (KVG)

AFMETINGEN/GEWICHT - os3-generator

Diepte	356 mm
Breedte (met dispenser bevestigd)	610 mm
Breedte (zonder dispenser bevestigd)	457 mm
Hoogte	813 mm
Gewicht (leeg)	18 kg
Gewicht (gevuld met oplossing)	47 kg
Bedrijfstemperatuur in de omgeving	10 - 43 graden Celsius

AFMETINGEN/GEWICHT - waterontharder

Diepte	356 mm
Breedte	610 mm
Hoogte	686 mm
Gewicht (leeg)	20 kg
Gewicht (gevuld met 68 kg zout en pek)	112 kg
Bedrijfstemperatuur in de omgeving	10 - 43 graden Celsius

STROOM

Circuitvereiste (min)	15A
Input AC-spanning	230 V/50 Hz
Lengte van voedingskabel	2,3 m

INVOER WATERBRON

Waterstroom (min)	13,2 lpm
Waterstroom (max)	N.v.t.
Waterdruk (min)	2.4 bar
Waterdruk (max)	5,9 bar

AFVOEREN - MultiSurface Concentrate

Frequentie van ontlading	ALLEEN ontladen wanneer MultiSurface Concentrate-tank vol is en MultiMicro Concentrate-tank wordt bijgevoerd.
pH van ontlading	12,2 - 12,49
Compositie ontladen	< 0,2% (door WT) natriumhydroxide (NaOH)
Ontladingssnelheid van oplossing	0,063 lpm

AFVOEREN - MultiMicro Concentrate

Frequentie van ontlading	ALLEEN ontladen wanneer MultiMicro Concentrate-tank vol is en MultiSurface Concentrate-tank wordt bijgevoerd.
pH van ontlading	5 - 6
Compositie ontladen	< 0,15% (door WT) hypochloorzuur (HOCl)
Ontladingssnelheid van oplossing	0,088 lpm

AFVOEREN - Hergeneratie van waterverzachter

Frequentie van ontlading	ALLEEN ontladen als onderdeel van de hergeneratie van de waterverzachter. Met gemiddelde waterhardheid (77 ppm/4,5 gpg), een hergeneratie vindt elke 750 gal/2.840 liter van gegenereerde KVG-oplossingen plaats.
Totaal ontladingsvolume	68,1 liter
pH van ontlading	Zelfde pH als inkomende watervoorziening
Compositie ontladen	Lage concentratie harde mineralen, zoals calcium en magnesium, worden verwijderd uit het inkomende water door de waterverzachter.
Max. ontladingssnelheid van oplossing	7,6 lpm

Specificaties onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving vooraf.

*MultiMicro 200 verwijst naar MultiMicro Concentrate die is verdund door de Orbio® os3-dispenser in de klaar-voor-gebruikvorm met 200 ppm vrij beschikbaar chloor.

Tennant Europe NV • Roderveldlaan 3 • 2600 Antwerpen- Berchem • België • +32 32179 411 • orbio.com

©2014 Het Tennant Company-logo en andere handelsmerken met het symbool ® zijn handelsmerken van Tennant Company die zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. De producten van Tennant Company worden verkocht en onderhouden door dochterondernemingen van Tennant Company en distributeurs. Alle rechten voorbehouden

