

636 | Spécifications du Produit

SYSTÈME D'ASPIRATION

Type	en dépression
Largeur de travail:	
Mini, (brosses rentrées)	51 inch / 1300 mm
Maximum (brosses écartées)	81 inch / 2050 mm
Diamètre des brosses	29.5 inch / 750 mm
Capacité de la cuve	1.3 yd ³ / 1 m ³
Charge utile	1323 lb / 600 Kg
Hauteur de vidage	57.5 inch / 1460 mm
Matériau de la cuve	INOX
Largeur de la buse d'aspiration	20 inch / 500 mm
Diamètre du canal d'aspiration	8 inch / 204 mm
Longueur du tuyau annexe	189 inch / 4800 mm

SYSTÈME D'AVANCEMENT

Moteur Kubota 1505T diesel	42 hp / 31.4 Kw
Réservoir de gazol	14.5 Gal / 55 L
consommation horaire moyenne	1 Gal / 4 L
Suspension: AV & AR totalement indépendantes	
Suspension : Amortisseurs hydraulique Koni et ressorts hélicoïdaux	
Vitesse de transit (Maximum)	20 mph / 32 km/h
Vitesse en marche AR	4 mph / 6 km/h
Vitesse de travail (Maximum)	8 mph / 13 km/h
Pente admissible à pleine charge	9 deg / 16%
Garde au sol	5 inch / 130 mm
Pneumatiques	8-ply, size 155/70 R12C
Pression de gonflage	94 PSI / 6.5 bar

SYSTÈME DE CONTRÔLE DES POUSSIÈRES

Système de filtration des poussières en 3 étapes	
Etape 1 séparation cyclonique des débris	
Etape 2 grille de filtration en Inox	
Etape 3 double cyclone	
Système CloudMaker™ (brumisateur)	
Débit d'eau variable sur les brosses	
Buses d'aspersion sur chaque brosse et dans la buse	
Capacité en eau	50 Gal / 190 L
Turbine d'aspiration 12 pales en acier Alloy	
Vitesse turbine	
Mode standard	0-2,400 rpm
Mode boost	2800 rpm

ERGONOMIE DE CONDUITE

Puissance de travail ajustable
Pare-brise dégivrant
Passage au mode travail avec un seul bouton
Portes fermant à clé
Vitres coulissantes et toit ouvrant
Visu sur la buse par fenêtre au plancher
Commandes à portée de main
Contrôle des brosses par joysticks
Ordinateur de bord avec alarmes
Portes vitrées
Siège suspendu avec ceinture de sécurité
Pédales faible pression
Suspension à quatre roues indépendantes
Maintenance quotidienne réduite
Cabine éclairée
Pare-soleil

DIMENSIONS

Longueur	141 inch / 3580 mm
Largeur de passage	45 inch / 1140 mm
Hauteur (Girophare escamoté)	78 inch / 1980 mm
Poids	
En ordre de marche	4299 lb / 1950 kg
PTC	6173 lb / 2800 kg
Empattement	55 inch / 1400 mm
Rayon de braquage	
Entre trottoirs	128 inch / 3250 mm
Entre murs	161 inch / 4100 mm

SYSTÈME DE SECURITE

Phares AV et LED AR en hauteur - Clignotants latéraux
Rétroviseurs panoramiques G & D
Phare de travail en tête de cabine
Essui glaces
Feux de détresse
Ceinture de sécurité
Avertisseur sonore et message vocal
Freinage hydrostatique et de service
Buse d'aspiration flottante
4 roues motrices
Vari-track™ Extension de la voie AV
Système de purge d'eau dans la cuve à déchets
Roues AV directrices
Signalisation "Véhicule lent"
Radio/CD

OPTIONS

Climatisation
Caméra arrière à vision nocturne et caméra couleur
Nettoyeur Haute Pression 1646 psi/3.4 gpm (112 bar/13 l/min)
Couleur personnalisée
Graissage centralisé automatique (30 points)
Siège à suspension pneumatique
Brosse de déneigement
Lame biaisée de déneigement ou étrave à neige
Epandeur arrière
Rampe de lavage
CityScrub™ - Brosse de Lavage
Trappe gros déchet
Système de recyclage de l'eau
Brosses de désherbage

Contactez votre interlocuteur TENNANT pour d'autres informations.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

GARANTIE

Contactez votre interlocuteur TENNANT