

Tennant - Green Machines 400 Series Spezifikationen



MODELLE: 414 - 414RS - 424

de_eu

KEHRSYSTEM

| | |
|--|---|
| Typ | Uftdruck-Kehrsaugmaschine |
| Arbeitsbreite: Minimum | 46 Zoll / 1170 mm |
| Durchmesser Kehrwalze | 19 Zoll / 470 mm |
| Volumenkapazität (max.) | 75,0 Gal / 284 L |
| Abfallbeutelgröße 30 -55 Gal (110-200L) Standardmüllbeutel | |
| Durchmesser Vakuum-Flügelrad | 16,5 Zoll / 420 mm |
| Aufbau Vakuum-Flügelrad | 6 Blätter aus abriebarmem Stahl und gehärteten Kanten |
| Gehäuse Vakuum-Flügelrad | Edelstahl |
| | 0,25 Zoll (6mm) austauschbare Abnutzungsplatten |
| Geschwindigkeit Vakuum-Flügelrad, bis zu | 2800 U/min |
| Schmutzreduzierendes Pulverisierungs-Flügelrad | |
| Schwebsaugkopf Aluminium mit austauschbaren Gleitstücken | |
| Durchmesser Saugschlauch | 7,9 Zoll / 200 mm |
| Wechselschlauch: Länge | 7,2 ft / 2,2 m |
| Durchmesser | 3,9 Zoll / 100 mm |
| Bürstenreichweite (vor Wagenfront) | 17,3 Zoll / 440 mm |

ANTRIEBSSYSTEM

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Motor: Normaler Kubota Z482-E Diesel | 12 PS | 9 KW |
| Kraftstoffkapazität | 2,5 Gal / | 9,5 L |
| Kraftstoffverbrauch pro Stunde (geschätzt) | 0,3 Gal / | 1 L |
| Reisegeschwindigkeit | 37,4 Zoll / | 950 mm |
| Modell 414 & 414RS, bis zu | 5,5 mph / | 8,8 km/h |
| Modell 424, bis zu | 10 mph / | 16 km/h |
| Rückwärts, bis zu | 3 mph / | 4,8 km/h |
| Kehrgeschwindigkeit | 5 mph / | 8 km/h |
| Stoppentfernung (25%/11° Grad) | 24 Zoll / | 610 mm |
| Antriebsräder (2), pneumatisch | 6 Wirbelblätter | |
| Reifendruck | 46 PSI / | 3,2 bar |
| Hinterräder - Konstruktion | | |
| Modell 414 | Vollgummilaufrolle | |
| Modell 414RS | Pneumatisch | |
| Modell 424 | Pneumatisch | |

STAUBKONTROLLSYSTEM

| | |
|---|-----------------|
| Staubfiltersystem Zweistufige Filterung | |
| Stufe 1 Nylonschmutzfilter | |
| Stufe 2 synthetischer, waschbarer Filterbeutel aus zwei Materialien | |
| Staubfiltersystem | |
| Sprühdüse an jeder Bürste & am Saugmund | |
| Staubkontrolle durch Wassersprüher am Seite | 18,5 Gal / 70 L |
| Wasserkontrolle durch Bediener gesteuert | |

BEDIENERERGONOMIE

| | |
|---|--|
| Leister Betrieb | |
| Ergonomische Steuerungsgriffe | |
| Einfach einsetzbarer Ersatzschlauch | |
| Einfache tägliche Wartung | |
| Manuelle Bürstenanhebung/-senkung (414) | |
| Unterstützte Bürstenanhebung/-senkung (424) | |
| Große, überdimensionierte Reißverschlüsse an Müllsack | |
| Wetterfestes Utensilienbehälter | |
| Sichtlinien zu Seitenbürsten | |
| Falt- und verstaubarer Sitz (RS-Version) | |
| Werkzeugloser Bürstenaustausch | |
| Schwenkbare Mittelsteuerung zum einfachen Manövrieren | |

ABMESSUNGEN DER MASCHINE

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Breite: Alle Versionen | 45 Zoll / 1140 mm |
| Länge: Modell 414 | 99 Zoll / 2510 mm |
| Länge: Modell 414 RS | 118 Zoll / 2997 mm |
| Länge: Modell 424 | 140 Zoll / 3550 mm |
| Höhe: Modell 414 | 45 Zoll / 1143 mm |
| Höhe: Modell 414 RS | 49 Zoll / 1243 mm |
| Höhe: Modell 424 | 55 Zoll / 1397 mm |
| Höhe: Modell 424 mit Kabine | 77 Zoll / 1954 mm |
| Gewicht: Modell 414 | 882 lb / 400 kg |
| Gewicht: Modell 414 RS | 970 lb / 440 kg |
| Gewicht: Modell 424 | 1202 lb / 545 kg |
| Wendekreis (zwischen Wänden) | |
| 414 / 414 RS | 53 Zoll / 1350 mm |
| 424 | 94 Zoll / 2400 mm |

SICHERHEITSSYSTEM

| | |
|---|--|
| Front- und Rücklichter | |
| Warnblinker | |
| Rückspiegel (L/R) | |
| Automatisches Bremsen, wenn Griffe losgelassen werden | |
| Schwebsaugkopf | |

OPTIONALES ZUBEHÖR

| | |
|--|--|
| Individuelle Farbgebung | |
| 75 Gal (284 L) Leinenlaubsack | |
| Bürstenanhebung 414 / 414RS | |
| DEA: Isolierter Hundekotvakuum | |
| Hydraulische Vorbereitung für Schneepflug | |
| Schneepflug | |
| Recyclingcenter (nur 424) | |
| Wassersprüher (nur 424) | |
| Werkzeugbefestigung (nur 424) | |
| Zusätzliche Beleuchtung | |
| Akustisches Warnsystem "Achtung, Kehrsaugmaschine nähert sich" | |
| Ersatzschlauch | |

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Tennant-Vertreter oder Green Machine-Lieferanten, um Informationen zu erhalten.



2015 March

Specifications subject to change without notice.