

# Tennant - Green Machines 636 Spezifikationen



de\_eu

## KEHRSYSTEM

|  |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
| Typ  | Kehrsaugmaschine      |                  |
| Arbeitsbreite: Minimum I (Bürsten eingefahrer) | 51 Zoll /             | 1300 mm          |
| Maximum (Bürsten ganz ausgefahren)             | 81 Zoll /             | 2050 mm          |
| Durchmesser Kehrwalze                          | 29,5 Zoll /           | 750 mm           |
| Kapazität des Kehrgutbehälters                 | 1,3 yd <sup>3</sup> / | 1 m <sup>3</sup> |
| Gewichtskapazität: Nutzlast                    | 1323 lb /             | 600 kg           |
| Entleerungshöhe:                               | 57,5 Zoll /           | 1460 mm          |
| Kehrgutbehältermaterial                        | Edelstahl             |                  |
| Breite des Saugkopfes                          | 20 Zoll /             | 500 mm           |
| Saugschlauch: Durchmesser                      | 8 Zoll /              | 204 mm           |
| Wechselschlauch: Länge                         | 189 Zoll /            | 4800 mm          |

## ANTRIEBSSYSTEM

|  |                            |         |
|--|----------------------------|---------|
| Motor: Normaler Kubota 1505T Diesel        | 42 PS                      | 31,4 KW |
| Kraftstoffkapazität                        | 14,5 Gal /                 | 55 L    |
| Kraftstoffverbrauch (geschätzt) pro Stunde | 1 Gal /                    | 4 L     |
| Aufhängung: vorne & hinten einzeln         |                            |         |
| Aufhängung: Sprungfelderstoßdämfer         |                            |         |
| Fahrgeschwindigkeit (maximal)              | 25 mph /                   | 40 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit                   | 4 mph /                    | 6 km/h  |
| Kehrgeschwindigkeit (maximal)              | 8 mph /                    | 13 km/h |
| Radspur vorne                              |                            |         |
| Kehrmodus                                  | 37,4 Zoll /                | 950 mm  |
| Transportmodus                             | 46,9 Zoll /                | 1190 mm |
| Steigfähigkeit voller Kehrgutbehälter      | 9 Grad /                   | 20%     |
| Bodenabstand                               | 5 Zoll /                   | 130 mm  |
| Reifen vorne (2), pneumatisch              | 8 Lagen, Größe 155/70 R12C |         |
| Reifendruck                                | 94 PSI /                   | 6,5 bar |

## STAUBKONTROLLSYSTEM

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| Staubfiltersystem Dreistufige Filterung             |               |       |
| Stufe 1 Zyklonwirbelplatte mit seitlichen Öffnungen |               |       |
| Stufe 2 Flachfilter aus Edelstahl                   |               |       |
| Stufe 3 Doppelte Zyclone                            |               |       |
| Staubkontrollsystem                                 |               |       |
| Sprühdüse an jeder Bürste & am Saugmund             |               |       |
| CloudMaker™ Standard                                |               |       |
| Staubkontrolle durch Sprühdüse am Seitenbesen       |               |       |
| Wasserkapazität:                                    | 50 Gal /      | 190 L |
| Vakuum-Flügelrad 12 Flügel aus Stahllegierung       |               |       |
| Vakuumflügel-Drehzahl                               |               |       |
| Standardmodus                                       | 0-2.400 U/min |       |
| Boostmode   | 2800 U/min    |       |

## BEDIENERERGONOMIE

|   |  |
|---|--|
| Höhenverstellbare Servolenkung                      |  |
| Heizung und beheizte Windschutzscheibe              |  |
| Kehrsystemaktivierung über eine Taste               |  |
| Kodierte Sperre                                     |  |
| Schwenkbare Glasfenster und Dachlüftung             |  |
| Saugkopf-Bodenfenster                               |  |
| Leicht erreichbare Kontrollpunkte                   |  |
| Über Joystick gesteuerte Bürsten                    |  |
| Systemüberwachung/Warnleuchten                      |  |
| Glastüre  |  |
| Gut gefederter Sitz mit Sicherheitsgurten           |  |
| Niederdruck-Gaspedal                                |  |
| Einzelradaufhängung mit Konidämpfer und Spiralfeder |  |
| Einfache tägliche Wartung                           |  |
| Kabineninnenbeleuchtung                             |  |
| Windschutzscheibe mit Rundumsicht und Sonnenblende  |  |

## ABMESSUNGEN DER MASCHINE

|                              |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| Länge: Standardmaschine      | 141 Zoll / | 3580 mm |
| Breite: Maschinenbreite      | 44 Zoll /  | 1130 mm |
| Höhe: Warnleuchte umgeklappt | 78 Zoll /  | 1980 mm |
| Gewicht:                     |            |         |
| Kerbgewicht                  | 4299 lb /  | 1950 kg |
| GVWR                         | 5622 lb /  | 2550 kg |
| Achsabstand                  | 55 Zoll /  | 1400 mm |
| Wendekreis                   |            |         |
| Rand-zu-Rand                 | 128 Zoll / | 3250 mm |
| Wand-zu-Wand                 | 161 Zoll / | 4100 mm |

## SICHERHEITSSYSTEM

|   |
|---|
| Front & LED Rücklichter - Blinker       |
| Panorama Rückspiegel (L/R)              |
| Arbeitsbeleuchtung oben                 |
| Scheibenwischer                         |
| Warnblinker                             |
| Sicherheitsgurt                         |
| Hupe                                    |
| Hydraulische und mechanische Bremsen    |
| frei schwingender Saugmund              |
| Vierradantrieb                          |
| Vari-track™ ausfahrbare Vorderachse     |
| Wasserentleerungssystem Kehrgutbehälter |
| Vorderradlenkung                        |
| Zeichen für langsames Fahrzeug          |

## OPTIONALES ZUBEHÖR

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| Klimaanlage  |            |         |
| Rückfahrkamera & LCD-Monitor, mit Nachtsicht         |            |         |
| Hochdruckreiniger: 2030 psi/3 gpm (140 bar/11 l/min) |            |         |
| Individuelle Farbgebung                              |            |         |
| Zentrale Schmierung, 30 pts                          |            |         |
| Radio/CD   |            |         |
| Luftgefederter Sitz                                  |            |         |
| Schneebürste   |            |         |
| V- oder Winkelpflug                                  |            |         |
| Streuer  |            |         |
| Street Washer  |            |         |
| CityScrub  |            |         |
| Ansaugdüse für die Beseitigung großer Schmutzmengen  |            |         |
| Wasser-Recyclingsystem                               |            |         |
| Handabsaugschlauch, Länge                            | 189 Zoll / | 4800 mm |
| Wildkrautbürste                                      |            |         |

Bitten wenden Sie sich an Ihren örtlichen Tennant-Vertreter oder Green Machine-Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

## GARANTIE

Bitten wenden Sie sich an Ihren örtlichen Tennant-Vertreter oder Green Machine-Lieferanten, um Informationen zu erhalten.

