

# Tennant - Green Machines 500ze Spezifikationen



## KEHRSYSTEM

Typ	Kehrsaugmaschine
Arbeitsbreite: Minimum (Bürsten eingefahren)	47 Zoll / 1200 mm
Maximal (Bürsten ganz ausgefahren)	75 Zoll / 1900 mm
Durchmesser Kehrwalze	25,6 Zoll / 650 mm
Kapazität des Kehrgutbehälters	750 L
Gewichtskapazität: Nutzlast	816 lb / 370 kg
Entleerungshöhe:	55 Zoll / 1400 mm
Kehrgutbehältermaterial: Aluminium mit Polyurethanbeschichtung	
Breite des Saugkopfes	20,5 Zoll / 520 mm

## ANTRIEBSSYSTEM

Elektrisches Antriebssystem	3phasen-Wechselstrommoto
Batterietyp	Lithium-Ionen
Anzahl Zellen	2 x 23
Batterieladezeit: 1 Phase: 7 h - 3 Phasen: 4 h	
Zellenkapazität	400 Ah
Theoretischer Gesamtspeicher	50 kW/h
Laufzeit (TÜV-überprüft)	9,3 Stunden
Aufhängung: vorne & hinten einzeln	
Aufhängung: Koni-Spiralfeder über Stoßdämpfer	
Fahrgeschwindigkeit (maximal)	16 mph / 25 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit	4 mph / 6 km/h
Kehrgeschwindigkeit (maximal)	7 mph / 12 km/h
Steigfähigkeit voller Kehrgutbehälter	9 Grad / 20%
Bodenabstand	5 Zoll / 135 mm
Reifen vorne (2), pneumatisch	Lagen, Größe 155/70 R12
Reifendruck	94 PSI / 6,5 bar

## STAUBKONTROLLSYSTEM

Staubfiltersystem Dreistufige Filterung	
Stufe 1 Zyklonwirbelplatte mit seitlichen Öffnungen	
Stufe 2 Flachfilter aus Edelstahl	
Stufe 3 Doppelte Zykclone	
Staubfiltersystem	
Sprühdüse an jeder Bürste & am Saugmund	
CloudMaker™ Standard	
Staubkontrolle durch Wassersprüher am Seitenbesen	
Wasserkapazität:	32 Gal / 121 L
Vakuum-Flügelrad 12 Flügel aus Stahllegierung	
Vakuumgeschwindigkeit	
Standardmodus	0-2.400 U/min
Druckmodus	2800 U/min

## BEDIENERERGONOMIE

Höhenverstellbare Servolenkung
Heizung und beheizte Windschutzscheibe
Kehrsystemaktivierung über eine Taste
Kodierte Sperre
Schwenkbare Glasfenster und Dachlüftung
Saugkopf-Bodenfenster
Leicht erreichbare Kontrollanzeigen
Über Joystick gesteuerte Bürsten
Systemüberwachung/Warnlichter
Glastüre
Einzelradaufhängung mit Konidämpfer und Spiralfeder
Gut gefederter Sitz mit Sicherheitsgurten
Niederdruck-Gaspedal
Einfache tägliche Wartung
Kabineninnenbeleuchtung
Windschutzscheibe mit Rundumsicht und Sonnenblende

## ABMESSUNGEN DER MASCHINE

Länge: Standardmaschine mit Bürsten	131 Zoll / 3330 mm
Breite: Maschinenbreite	47 Zoll / 1200 mm
Höhe: Warnleuchte umgeklappt	78 Zoll / 1980 mm
Achsabstand	54 Zoll / 1380 mm
Gewicht: Netto	
Umrandungsgewicht	5071 lb / 2300 kg
GVWR	5886 lb / 2670 kg
Wendekreis	
Rand-zu-Rand	108 Zoll / 2750 mm
Wand-zu-Wand	140 Zoll / 3550 mm

## SICHERHEITSSYSTEM

Front- und Rücklichter oben
Rückspiegel (L/R)
Arbeitslichter oben
Scheibenwischer
Warnblinker
Sicherheitsgurt
Hupe
Automatisches Bremsen bei Verlangsamung
frei schwingender Saugmund
Zweiradantrieb
Wasserentleersystem Aufnahmebehälter
Vorderradlenkung
Zeichen für langsames Fahrzeug
Regeneratives Bremssystem

## ZUSÄTZLICHE STANDARDAUSRÜSTUNG

2 x Batteriepakete - 1 Phase
2 x Batteriewagen
1 Hubwagen

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Klimaanlage	
Rückfahrkamera & LCD-Monitor, mit Nachtsicht	
Hochdruckreiniger: 2030 psi/4 gpm (120 bar/11 l/min)	
Individuelle Farbgebung	
Zentrale Schmierung	
Radio/CD	
Wechselschlauch - Länge	79 Zoll / 2000 mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Tennant-Vertreter oder Green Machine-Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

## GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Tennant-Vertreter oder Green Machine-Lieferanten, um Informationen zu erhalten.

