

Especificaciones de la serie de modelos Tennant - Green Machines 400



MODELOS: 414 - 414RS - 424

es_eu

SISTEMA DE BARRIDO

Tipo	Barredora de aspiración
Ancho de limpieza: mínimo	46 pulg./ 1170 mm
Diámetro del cepillo de barrido	19 pulg./ 470 mm
Capacidad en volumen (máx)	75,0 Gal / 284 l
Capacidad de bolsa de residuos desechable	30 -55 Gal (110-200 l) Bolsa c
Diámetro de impulsor de aspiración	16,5 pulg./ 420 mm
Estructura de impulsor de aspiración	Acero resist. abrasión de 6 láminas con cantos resist. al desgaste
Caja del impulsor de aspiración	Acero inoxidable
	Placas de desgaste reemplazable de 6 mm (0,25 pulgadas)
Velocidad de aspiración, máximo	2800 rpm
Impulsor de pulverización para reducción de residuos	
Cabezal de succión flotante de aluminio con aletas sustituibles	
Diámetro de la manguera de aspiración	7,9 pulg./ 200 mm
Manguera de succión: longitud	7,2 pies / 2,2 m
Diámetro	3,9 pulg./ 100 mm
Alcance del cepillo (fuera de la parte delantera)	17,3 pulg./ 440 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Motor estándar diesel Kubota Z482-E	12 hp	9 Kw
Capacidad de combustible	2,5 Gal /	9,5 l
Consumo de combustible (estimación) por hora	0,3 Gal /	1 l
Velocidad de desplazamiento	37,4 pulg./	950 mm
Modelo 414 y 414RS, hasta	5,5 mph /	8,8 km/h
Modelo 424, hasta	10 mph /	16 km/h
Marcha atrás, hasta	3 mph /	4,8 km/h
Velocidad de barrido	5 mph /	8 km/h
Distancia de parada (25%/11° de inclinación)	24 pulg./	610 mm
Ruedas motrices (2), neumáticas		6 capas
Presión de neumáticos	46 PSI /	3,2 bar
Ruedas traseras - Estructura		
Modelo 414	Ruedecilla de goma maciza	
Modelo 414RS	Neumático	
Modelo 414	Neumática	

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtración de polvo Filtración en dos etapas
 Etapa 1 Filtro de residuos de nylon
 Etapa 2 Bolsa de filtro lavable sintética de dos componentes
 Sistema de supresión de polvo
 Boquillas de pulverización en cada cepillo y en entrada de aspiración
 Control de polvo con rociado de agua para el 18,5 Gal / 70 l
 Control de agua variable por el operario

ERGONOMÍA DEL OPERARIO

Funcionamiento silencioso
 Controles ergonómicos
 Manguera de succión de fácil uso
 Mantenimiento diario sencillo
 Elevación/Bajada manual del cepillo (414)
 Elevación/Bajada eléctrica del cepillo (424)
 Cremallera sobredimensionada de gran tamaño en la bolsa de residuos
 Compartimento de almacenamiento estanco
 Ángulos visuales para cepillos laterales
 Asiento plegable y ocultable (versión RS)
 Sustitución del cepillo sin herramientas
 Dirección articulada central para facilitar maniobras

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Ancho: todas las versiones	45 pulg./ 1140 mm
Longitud: modelo 414	99 pulg./ 2510 mm
Longitud: modelo 414 RS	118 pulg./ 2997 mm
Longitud: modelo 424	140 pulg./ 3550 mm
Alto: modelo 414	45 pulg./ 1143 mm
Alto: modelo 414 RS	49 pulg./ 1243 mm
Alto: modelo 424	55 pulg./ 1397 mm
Alto: modelo 424 con cabina	77 pulg./ 1954 mm
Peso: modelo 414	882 lb / 400 kg
Peso: modelo 414 RS	970 lb / 440 kg
Peso: modelo 424	1202 lb / 545 kg
Diámetro de giro (entre paredes)	
414 / 414 RS	53 pulg./ 1350 mm
424	94 pulg./ 2400 mm

SISTEMA DE SEGURIDAD

Luces delanteras y luces traseras
 Luz de advertencia
 Espejos retrovisores (l/D)
 Frenado automático si se sueltan los mandos
 Cabezal de succión flotante

EQUIPO OPCIONAL

Colores personalizados
 Bolsa para hojas de tela de saco de 75 Gal (284 l)
 Elevación de cepillo 414 / 414RS
 DEA: Aspiración de excrementos caninos aislados
 Preparación hidráulica para quitanieves
 Quitanieves
 Centro de reciclaje (solo 424)
 Cabina para todo tipo de climatología – Sin instalación de herramienta (solo 424)
 Iluminación adicional
 Manguera de succión
 Sistema de advertencia acústico "Precaución, barredora acercándose"

GARANTÍA

Para obtener información, póngase en contacto con su delegado de Tennant o su distribuidor de Green Machine.

