

Tennant - Green Machines 636 Specifications



fr_eu

SYSTÈME D'ASPIRATION

Type	en dépression	
Largeur de travail: Mini, (brosses rentrées)	51 inch /	1300 mm
Maximum (brosses écartées)	81 inch /	2050 mm
Diamètre des brosses	29,5 inch /	750 mm
Capacité de la cuve	1,3 yd ³ /	1 m ³
Charge utile	1323 lb /	600 Kg
Hauteur de vidage	57,5 inch /	1460 mm
Matériau de la cuve	INOX	
Largeur de la buse d'aspiration	20 inch /	500 mm
Diamètre du canal d'aspiration	8 inch /	204 mm
Longueur du tuyau annexe	189 inch /	4800 mm

SYSTÈME D'AVANCEMENT

Moteur Kubota 1505T diesel	42 hp	31,4 Kw
Réservoir de gazol	14,5 Gal /	55 L
consommation horaire moyenne	1 Gal /	4 L
Suspension: AV & AR totalement indépendantes		
Suspension : Amortisseurs hydraulique Koni et ressorts hélicoïdaux		
Vitesse de transit (Maximum)	16 mph /	25 km/h
Vitesse en marche AR	4 mph /	6 km/h
Vitesse de travail (Maximum)	8 mph /	13 km/h
Voie AV		
Mode travail	37,4 inch /	950 mm
Mode transit	46,9 inch /	1190 mm
Pente admissible à pleine charge	9 deg / 20%	
Garde au sol	5 inch /	130 mm
Pneumatiques	8-ply, size 155/70 R12C	
Pression de gonflage	94 PSI /	6,5 bar

SYSTÈME DE CONTRÔLE DES POUSSIÈRES

système de filtration des poussières en 3 étapes		
Etape 1 séparation cyclonique des détritrus		
Etape 2 grille de filtration en Inox		
Etape 3 double cyclone		
Système de suppression des poussières		
Buses d'aspersion sur chaque brosse et dans la buse		
Système CloudMaker™ (brumisateur)		
Débit d'eau variable sur les brosses		
Capacité en eau	50 Gal /	190 L
Turbine d'aspiration 12 pales en acier Alloy		
Vitesse turbine		
Mode standard	0-2,400 rpm	
Mode boost	2800 rpm	

ERGONOMIE DE CONDUITE

Puissance de travail ajustable
Pare-brise dégivrant
Passage au mode travail avec un seul bouton
Portes fermant à clé
Vitres coulissantes et toit ouvrant
Visu sur la buse par fenêtre au plancher
Commandes à portée de main
Contrôle des brosses par joysticks
Ordinateur de bord avec alarmes
Portes vitrées
Siège suspendu avec ceinture de sécurité
Pédales faible pression
Suspension à quatre roues indépendantes
Maintenance quotidienne réduite
Cabine éclairée
Pare-soleil

DIMENSIONS

Longueur	141 inch /	3580 mm
Largeur de passage	44 inch /	1130 mm
Hauteur (Girophare escamoté)	78 inch /	1980 mm
Poids		
En ordre de marche	4299 lb /	1950 kg
PTC	6173 lb /	2800 kg
Empattement	55 inch /	1400 mm
Rayon de braquage		
Entre trottoirs	128 inch /	3250 mm
Entre murs	161 inch /	4100 mm

SYSTÈME DE SECURITE

Phares AV et LED AR en hauteur - Clignotants latéraux
Rétroviseurs panoramiques G & D
Phare de travail en tête de cabine
Essui glaces
Feux de détresse
Ceinture de sécurité
Avertisseur sonore et message vocal
Freinage hydrostatique et de service
Buse d'aspiration flottante
4 roues motrices
Vari-track™ Extension de la voie AV
Système de purge d'eau dans la cuve à déchets
Roues AV directrices
Signalisation "Véhicule lent"

OPTIONS

Climatisation
Caméra arrière à vision nocturne et caméra couleur
Nettoyeur Haute Pression (140 bar/11 l/min)
Couleur personnalisée
Graissage centralisé automatique (30 points)
Radio/CD
Siège à suspension pneumatique
Brosse de déneigement
Lame biaisée de déneigement ou étrave à neige
Epandeur arrière
Rampe de lavage
CityScrub - Brosse de Lavage
Trappe gros déchet
Système de recyclage de l'eau
Tuyau annexe (longueur) 189 inch / 4800 mm
Brosses de désherbage

Contactez votre interlocuteur TENNANT pour d'autres informations

GARANTIE

Contactez votre interlocuteur TENNANT



2015 January
Specifications subject to change without notice.