

Tennant - Green Machines 400 series Specificaties



MODELS : 414 - 414RS - 424

nl_eu

VEEGSYSTEEM

| | | |
|--|---|---------|
| Type | Air Sweeper | |
| Reinigingspad: Minimum | 46 inch / | 1170 mm |
| Diameter Veegborstel | 19 inch / | 470 mm |
| Volumecapaciteit (max) | 75,0 Gal / | 284 L |
| Grootte Wegwerpbare Zak 30 -55 Gal (110-200) | 29,5 inch / | 750 mm |
| Diameter Vacuum Impeller | 16,5 inch / | 420 mm |
| Vacuum Impeller Constructie | 6 Bladig slijtvast staal met harde randen | |
| Behuizing Vacuum Impeller | Roestvast metaal | |
| Vacuum Impeller snelheid, tot en met... | 2800 tpm | |
| Vuilversnipperaars Impeller | 6mm Vervangbare Slijtbare platen | |
| Drijvende Zuigkop Aluminum m/Vervangbare Skids | | |
| Zuigslang: Diameter | 7,9 inch / | 200 mm |
| Zuigarm: Lengte | 7,2 ft / | 2,2 m |
| Diameter | 3,9 inch / | 100 mm |
| Borstelbereik (Voorbij Voorzijde van de Unit) | 17,3 inch / | 440 mm |

AANDRIJFSYSTEEM

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| Standaard motor Kubota 1505T diesel | 12 hp | 9 Kw |
| Brandstofcapaciteit | 2,5 Gal / | 9,5 L |
| Brandstofverbruik (geschat) per uur | 0,3 Gal / | 1 L |
| Transportsnelheid | | |
| Model 414 & 414RS, tot | 5,5 mph / | 8,8 km/h |
| Model 424, tot | 25 mph / | 40 km/h |
| Acheruitsnelheid, tot | 3 mph / | 4,8 km/h |
| Veegsnelheid | 5 mph / | 8 km/h |
| Remafstand (25%/11° Graden) | 24 inch / | 610 mm |
| Aandrijfwielen (2), pneumatic | 6-ply | |
| Bandendruk | 46 PSI / | 3,2 bar |
| Achterwielen - Constructie | Massief Rubberen zwenkwiel | |
| Model 414 | | |
| Model 414RS | Pneumatisch | |
| Model 424 | Pneumatisch | |

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

| | |
|---|-----------------|
| Stoffiltratiesysteem 2-traps filtersysteem | |
| Trap 1 Nylon Afvalschermer | |
| Stage 2 Synthetische Wasbare filterzak uit Dubbel Materiaal | |
| Stofonderdrukkingssysteem | |
| Sproeiers aan Elke Borstel & Ingang Vacuüm | |
| Waterspray Stofcontrole Zijborstel | 18,5 Gal / 70 L |
| Controle Water Variabel door Bediener | |

ERGONOMIE BEDIENER

Stille werking
 Ergonomische Bedieningsgrepen
 Gemakkelijk te gebruiken Zuigarm
 Eenvoudig dagelijks onderhoud
 Manueel Verhogen/Verlagen Borstel(414)
 Power Verhogen/Verlagen Borstel (424)
 Grote Oversized Rits aan Vuilniszak
 Weerbestendig opbergvak
 Zicht op Zijborstels
 Vouw- en opbergbare Stoel (RS-Versie)
 Verwisselen borstel zonder gereedschap
 Centrale Draaibaar Stuurinrichting voor Gemakkelijk manoeuvreren

MACHINE DIMENSIONS

| | | |
|-----------------------------|------------|---------|
| Breedte: Alle versies | 45 inch / | 1140 mm |
| Lengte: Model 414 | 99 inch / | 2510 mm |
| Lengte : Model 414 RS | 118 inch / | 2997 mm |
| Lengte : Model 424 | 140 inch / | 3550 mm |
| Heigte : Model 414 | 45 inch / | 1143 mm |
| Hoogte : Model 414 RS | 49 inch / | 1243 mm |
| Hoogte : Model 424 | 55 inch / | 1397 mm |
| Hoogte : Model 424 with Cab | 77 inch / | 1954 mm |
| Gewicht: Model 414 | 882 lb / | 400 Kg |
| Gewicht: Model 414 RS | 970 lb / | 440 Kg |
| Gewicht: Model 424 | 1202 lb / | 545 Kg |
| Draaicirkel (tussen muren) | | |
| 414 / 414 RS | 53 inch / | 1350 mm |
| 424 | 94 inch / | 2400 mm |

VEILIGHEIDSSYSTEEM

Voor- en achterlichten
 Alarmlicht
 Achteruitkijkspiegels (Links/Rechts)
 Automatisch Remmen bij loslaten Handgrepen
 Drijvende Zuigkop

OPTIES

Kleurkeuze
 284 L Burlap Bladeren opvangzak
 Borstellift 414 / 414RS
 DEA: Hondenpoep-zuigarm
 Hydraulisch voorbereiding voor Sneeuwplough
 Sneeuwplough
 Recyclage Center (Enkel 424)
 Cabine voor alle Weersomstandigheden – No Tool Attachment (Enkel 424)
 Extra verlichting
 Zuigarm
 Hoorbaar Waarschuwingssysteem "Opgelet Veegmachine in Aantocht"

GARANTIE

Contacteer uw plaatselijke Tennant-vertegenwoordiger of Green Machine dealer voor meer informatie.



2015 March

Specifications subject to change without notice.