

# Tennant - Green Machines 636 Specificaties



nl\_eu

## VEEGSYSTEEM

Type	Air sweeper	
Werkbreedte: minimaal (borstels in)	51 inch / 1300 mm	
Maximaal (borstels volledig uit)	81 inch / 2050 mm	
Diameter Veegborstel	29,5 inch / 750 mm	
Volume capaciteit vuilvergaarbak	1,3 yd <sup>3</sup> / 1 m <sup>3</sup>	
Nuttig Laadvermogen	1323 lb / 600 Kg	
Storhoogte	57,5 inch / 1460 mm	
Materiaal Vuilvergaarbak	Stainless Steel	
Breedte zuigmond	20 inch / 500 mm	
Zuigslang: Diameter	8 inch / 204 mm	
Zuigarm: Lengte	189 inch / 4800 mm	

## AANDRIJFSYSTEEM

Standaard motor Kubota 1505T diesel	42 hp	31,4 Kw
Brandstofcapaciteit	14,5 Gal /	55 L
Brandstofverbruik (geschat) per uur	1 Gal /	4 L
Ophanging: Voor & Achter volledig onafhankelijk		
Ophanging: Koni Coil Spring over Shock Ophanging		
Transportsnelheid (Maximum)	25 mph /	40 km/h
Achteruitrijnsnelheid	4 mph /	6 km/h
Veegsnelheid (Maximum)	8 mph /	13 km/h
Spoorbreedte vooraan		
Veegstand	37,4 inch /	950 mm
Transportstand	46,9 inch /	1190 mm
Hellingshoek met volle vuilvergaarbak	9 deg / 20%	
Afstand van de grond	5 inch /	130 mm
Banden vooraan (2), pneumatisch	8-ply, size 155/70 R12C	
Bandendruk	94 PSI /	6,5 bar

## STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Stofffiltratiesysteem 3-traps filtersysteem		
Trap 1 geleidingsplaten voor cycloombeweging		
Trap 2 roestvrij stalen filterscherm		
Trap 3 twee cycloofilters		
Stofonderdrukkingssysteem		
Sproeiers aan Elke Borstel & Ingang Vacuüm		
CloudMaker™ Standaard		
Watervernevelingssysteem Zijborstel		
Watercapaciteit:	50 Gal /	190 L
Waaier stofzuiger 12 bladen gelegeerd staal		
Vacuüm Snelheid		
Standaard	0-2,400 tpm	
Hoogste Stand	2800 tpm	

## ERGONOMIE BEDIENER

Stuurbevestiging in hoogte verstelbaar	
Verwarming en verwarmde voorruit	
1-knops activering veegsysteem	
Vergrendelbare sloten	
Draaibare glazen ramen en dakventilatie	
Doorkijkvenster zuigmond	
Eenvoudig bereikbare besturingselementen	
Joystick Gecontroleerde Borstels	
Systeem monitoring/controlelampjes	
Glazen deuren	
Eersteklas stoel met vering en veiligheidsgordels	
Voetpedaal Lage druk	
Volledig onafhankelijke Koni Coil Spring Over Shock Ophanging	
Eenvoudig dagelijks onderhoud	
Cabineverlichting	
Voorruit met volledig overzicht met zonnecleef	

## AFMETINGEN MACHINE

Lengte: Standaard machine	141 inch /	3580 mm
Breedte: machine breedste punt	44 inch /	1130 mm
Hoogte: zwaailicht neergeklapt	78 inch /	1980 mm
Gewicht: netto		
Gewicht leeg	4299 lb /	1950 kg
Bruto totaal gewicht met bediener	6173 lb /	2800 kg
Wielbasis	55 inch /	1400 mm
Draai-afmetingen		
Van stoeprand tot stoeprand	128 inch /	3250 mm
Van muur tot muur	161 inch /	4100 mm

## VEILIGHEIDSSYSTEEM

Koplampen & LED achterlichten, LED werkampen, zij-knipperlichten, Panoramische buitenspiegels (Links/Rechts)
Werkverlichting bestuurdersbeschermerk
Ruitenwisser
Alarmlicht
Veiligheidsgordel
Claxon
Hydrostatusche en Mechanische Remmen
Drijvende Zuigkop
4-wielaandrijving
Vari-track™ Uitbreidbaar voorste spoorbreedte
Vuilvergaarbak watersproeisysteem
Voorwielaandrijving
Signaal Traag Rijdend Voertuig

## OPTIES

Airconditioning		
Achteruitrijcamera & LCD-monitor met nachtzicht		
Hogedrukreiniger : 2030 psi/3 gpm (140 bar/11 l/min)		
Kleurkeuze		
Centraal smeersysteem, 30 pts		
Radio/CD		
Luchtgeveerde stoel		
Sneeuwborstel		
V- of hoekploeg		
Zoutstrooier		
HD sproeibalk voorkant machine		
CityScrub		
Verstelbare zuigmond voor het verwijderen van grof vuil		
Waterrecyclingsysteem		
Zuigarm, lengte	189 inch /	4800 mm
Onkruid borstel		

Contacteer uw plaatselijke Tennant-vertegenwoordiger of Green Machine dealer voor meer informatie.

## GARANTIE

Contacteer uw plaatselijke Tennant-vertegenwoordiger of Green Machine dealer voor meer informatie.



2015 January  
Specifications subject to change without notice.