

T1581

Lavapavimenti uomo a bordo

Produttività in aumento

Migliora le tue prestazioni di pulizia con una lavasciuga di grandi dimensioni, versatile e intuitiva. La lavasciuga T1581 è ideale per la pulizia di ampie superfici: in aree come Logistica, Retail e Produzione, consente la rimozione di ogni tipo di sporco.

Tecnologie disponibili



Tecnologia ec-H₂O NanoClean®



Dosaggio Detergente



Serbatoio dalla grande capacità

Aumenta la produttività con il serbatoio soluzione da 218 litri.



Semplice utilizzo

Facilita le attività dell'operatore: con un solo pulsante tutte le funzioni della macchina vengono attivate.



Uso smart del detergente

Migliora le prestazioni di pulizia con il sistema di dosaggio del prodotto chimico integrato per un funzionamento continuo e un risparmio sui costi.

La lavasciuga T1581

- 1. Funzionamento semplice,** garantito dalla possibilità di scegliere 3 programmi predefiniti, che consentono all'operatore di selezionare le modalità di lavoro più adatte alle proprie esigenze di pulizia.
- 2. Prestazioni di pulizia costanti** anche su superfici irregolari grazie al sistema autolivellante che regola automaticamente la pressione della testata di lavaggio sulla base dei parametri selezionati.
- 3. Scarico rapido del serbatoio** grazie all'ampio tubo flessibile.
- 4. Ampio serbatoio soluzione** con tubo di scarico.
- 5. Ottime prestazioni di asciugatura** grazie al design a V del tergipavimento e alle lame Linatex® standard.
- 6. Tempi di manutenzione ridotti** grazie al facile accesso alle parti interne della macchina.



Dati tecnici della lavapavimenti T1581

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE TECNICHE	
	1.050 mm DISCO	1.000 mm CILINDRICA
Percorso di pulizia	1.049 mm	984 mm
Produttività teorica max	6.458 m ² /h	7.085 m ²
Velocità di lavaggio		7,2 kmh
Velocità della spazzola	200 giri/min	1.000 giri/min
Pressione della spazzola	116 kg (versione a disco)	37 kg (versione a rulli)
Capacità serbatoio soluzione		218 l
Capacità serbatoio recupero		237 l
Autonomia	fino a 5 ore (batteria all'acido) / fino a 4 ore (batteria a Gel)	
Voltaggio della batteria	36 V	
Dimensioni (LxLxH)	2.006 x 1.180 x 1.508 mm	
Larghezza del tergipavimento	1.380 mm	
Peso (con batteria più pesante)	1.150 Kg	1.175 Kg
Raggio esterno (da parete a parete)	2.440 mm	2.570 mm
Massima pendenza superabile	16%	
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)***	77 dBA	79 dBA

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

* I tassi di copertura stimati utilizzano gli standard pratici di velocità e tempo di vuoto/riempimento del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di esecuzione si basano su tempi di esecuzione del lavaggio continuo.

*** Livelli sonori secondo ISO 11201 come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni,
chiamare **+32 3 217 94 11** o mandare un'e-mail a **info.italy@tennantco.com**

TENNANT EUROPE NV
tennant.eu