



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN  
OM BETER SCHOON TE MAKEN

# T1581

## Opzit- schrobmachine

### Productiviteitsverbetering

Verbeter uw schoonmaakprestaties en zorg ervoor dat uw vloeren er op hun best uitzien met een veelzijdige en gebruiksvriendelijke middelgrote schrob-zuigmachine. De T1581 is in staat om grote harde vloeroppervlakken met licht tot middelmatig vuil en vlekken effectief te reinigen in sectoren zoals de logistiek, retail en productie.

### Beschikbare technologieën



ec-H2O NanoClean®-technologie



Zeepdosering



### Grote tankcapaciteit

Verhoog de productiviteit met de capaciteit van de schoonwatertank van 218 liter.



### Eenvoudige bediening

Gebueksvriendelijke bedieningselementen en snelle training, met opstarten met één knop.



### Slim gebruik van reinigingsmiddel

Verbeter de reinigingsprestaties met het geïntegreerde reinigingsmiddeldoseersysteem voor een continu gebruik en kostenbesparingen.

# De kern van de T1581

- 1. Eenvoudige bediening**  
met drie vooraf ingestelde programma's, zodat de gebruiker het programma kan selecteren dat het beste bij de reinigingssituatie past.
- 2. Behoud reinigingsprestaties** op oneffen oppervlakken met het zelfnivellerende systeem dat automatisch de hoogte van het schrobdek aanpast aan het vloerooppervlak.
- 3. Grote, drukgevoelige afvoerslang voor de vuilwatertank**, voor snelle en rommelvrije tankdrainage.
- 4. Grote schoonwatertank** met niveaumeter en aftapslang.
- 5. Constante wateropname** met duurzaam v-vormig dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.
- 6. Verminder de onderhoudstijd** door gemakkelijke toegang tot dagelijkse onderhouds- en servicezones met een intuïtief ontwerp.



## Technische gegevens van de T1581

FUNCTIE	SPECIFICATIE	
	1050 mm SCHIJF	1000 mm CILINDRISCH
Reinigingspad	1049 mm	984 mm
Productiviteit theoretisch max.	6458 m <sup>2</sup> /uur	7085 m <sup>2</sup>
Schrobsnelheid		7,2 km/uur
Borstelsnelheid	200 tpm	1000 tpm
Borsteldruk	116 kg	37 kg
Capaciteit schoonwatertank		218 liter
Capaciteit vuilwatertank		237 liter
Gebruikstijd accu		tot 5 uur (natte accu) / tot 4 uur (gelaccu)
Accuvoltage		36 V
Afmetingen (L x B x H)		2006 x 1180 x 1508 mm
Dweilrubberbreedte		1380 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	1150 kg	1175 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur)	2440 mm	2570 mm
Maximale helling		16 %
Geluidsniveau (oor gebruiker)**	77 dBA	79 dBA

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

\* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

\*\* Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingslijden.

\*\*\* Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA

Voor een demonstratie of meer informatie,  
bel +31 413 241 111 of e-mail [info.nl@tennantco.com](mailto:info.nl@tennantco.com)

**TENNANT EUROPE NV**  
tennant.nl