

T1581

Lavadora de pavimentos de condutor sentado

Aumento de produtividade

Melhore o seu desempenho de limpeza e mantenha os pavimentos com o melhor aspeto possível com uma secadora-lavadora de tamanho médio versátil e fácil de utilizar. A T1581 é capaz de limpar eficazmente grandes superfícies de pavimentos duros com sujidade ligeira a média e manchas em áreas como a logística, o retalho e o fabrico.

Tecnologias disponíveis



Tecnologia ec-H₂O NanoClean®



Dosagem de detergente



Tanque de grande capacidade

Aumente a produtividade com o tanque de solução com uma capacidade de 218 litros.



Operação simples

Controlos de operador fáceis de utilizar e aprendizagem rápida com um botão de arranque.



Garanta a utilização inteligente do detergente

Melhore o desempenho de limpeza com o sistema de dosagem de detergente integrado para uma operação contínua e poupança de custos.

No interior da T1581

- 1. Funcionamento simples** com três programas predefinidos que permitem que o operador selecione o programa que melhor se adequa às suas necessidades de limpeza.
- 2. Mantenha o desempenho de limpeza** em diferentes superfícies com o sistema de nivelamento automático que ajusta automaticamente a altura do compartimento de escova à superfície do pavimento.
- 3. Drenagem de tanque rápida e livre de sujidade** com mangueira de drenagem de tanque de recuperação com clip de pressão grande.
- 4. Depósito de solução grande** com medidor de nível e mangueira de drenagem.
- 5. Captação consistente de água** com um design do rodo em V duradouro e borrachas de rodo Linatex®.
- 6. Reduza o tempo de manutenção** com um acesso fácil às áreas de manutenção diárias com design intuitivo.



Especificações da T1581

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÕES	
	1050 mm DISCO	1000 mm CILÍNDRICO
Trajectoria de limpeza	1049 mm	984 mm
Máximo teórico de produtividade	6458 m ² /h	7085 m ²
Velocidade de lavagem	7,2 km/h	
Velocidade da escova	200 rpm	1000 rpm
Pressão da escova	116 kg	37 kg
Capacidade do depósito de solução	218 litros	
Capacidade do tanque de recuperação	237 litros	
Tempo de funcionamento da bateria	até 5 horas (bateria húmida) / até 4 horas (bateria de gel)	
Tensão da bateria	36V	
Dimensões (CxLxA)	2006 x 1180 x 1508 mm	
Largura do rodo	1380 mm	
Peso (com as baterias mais pesadas)	1150 kg	1175 kg
Raio externo (parede a parede)	2440 mm	2570 mm
Subida máxima em declive	16 %	
Nível de som (ouvido do operador)**	77 dBA	79 dBA

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

* As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.

** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

*** Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**

**Tennant Portugal -
Equipamentos de Limpeza,
Sociedade Unipessoal, LDA**
tennant.pt