



## T17 Technische Daten | Batteriebetriebene leistungsstarke Aufsitz-Scheuersaugmaschine für hohe Ansprüche

### SCHRUBBSYSTEM

Arbeitsbreite	40 in   1.015 mm
Mit Seitenschrubbaggregat	52 in   1.320 mm
Mit Seitenschrubbteller rechts (nur Walze)	46 in   1.165 mm
Mit zwei Seitenschrubbteller (nur Walze)	52 in   1.320 mm
Kehren mit Vorkehraggregat	49,4 in   1.255 mm
Zylindrische Hauptschrubbrwalzen	
Walzendrehzahl	500 min <sup>-1</sup>
Walzendurchmesser (2)	9 in   230 mm
Walzenanpressdruck (bis zu)	550 lb   250 kg
Kohlebürstenlose-Bürstenmotoren (2)	1,5 PS   1,125 kW
Motorschutzklasse	IP44
Kehrgutbehälter	0,7 ft <sup>3</sup>   20 L
Hauptschrubbteller	
Bürstendrehzahl	315 min <sup>-1</sup>
Bürstendurchmesser (2)	20 in   510 mm
Bürstenanpressdruck (bis zu)	550 lb   250 kg
Kohlebürstenlose-Bürstenmotoren (2)	1,5 PS   1,125 kW
Motorschutzklasse	IP44
Optionales Vorkehraggregat	
Inhalt Kehrgutbehälter (gesamt)	1,3 ft <sup>3</sup>   37 l
Inhalt Staubfilterbeutel	1,0 ft <sup>3</sup>   28 l
Tanks	
Frischwassertank	75 gal   285 l
Frischwassertank-Kapazität (ES <sup>®</sup> )	115 gal   435 l
Aufnahmetank	91,1 gal   346 l
Demister-Kammer	16,1 gal   61 l
Saugventilator (zwei)	2 x 0,8 PS   2 x 0,6 kW
Drehzahl	14.500 min <sup>-1</sup>
Wassersäule	65 in   1.650 mm

### ANTRIEBSSYSTEM

Fahrgeschwindigkeit vorwärts (Transport, regelbar bis zu)	9 km/h
Fahrgeschwindigkeit vorwärts (Schrubben, regelbar bis zu)	6,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit rückwärts (regelbar bis zu)	5 km/h
Fahrmotor	3,0 PS   2,25 kW
Geschwindigkeitssteuerung	Elektronisch - AC
Steigfähigkeit	Basismaschine   mit Rampensatz
Transport (Leerfahrt)	12 Grad / 21%   12 Grad / 21%
Transport mit Gesamtgewicht	7 Grad / 12%   8,5 Grad / 14,8%
Arbeit (Schrubben)	5 Grad / 8,7%   6 Grad / 10,5%
Bodenfreiheit (Transport)	2,5 in   64 mm
Vorderreifen (1), nicht markierend	13,8 x 5,8 in   350 x 150 mm
Hinterreifen (2), nicht markierend	15 x 5 in   380 x 125 mm

### BATTERIEWAHL (ungef. durchgehende Laufzeit: Sparmodus)

Batterieoptionen	
Optionale Batteriesätze	(bis zu 6,8 Std.) 36 V, 625 Ah C5
	(bis zu 8,8 Std.) 36V, 775 Ah C5

Batterieladegeräte für alle optionalen Batterien erhältlich

### GERÄUSCHPEGEL

Bediener-Ohr:	
Teller: Modus #2*	65 dBA; Kpa 3 dBA
Walze: Modus #2*	66 dBA; Kpa 3 dBA
<i>Schalldruckpegel getestet nach IEC 60335-2-72</i>	
<i>*Sauger An, Abstreifleiste Unten, Bürsten An, Bürsten Oben</i>	

### MASCHINENABMESSUNGEN

Länge Basismaschine	87,9 in   2.230 mm
Länge mit Vorkehraggregat	113 in   2.870 mm
Breite	
Maschine	46 in   1.168 mm
Maschine (mit Seitenschrubbteller)	53 in   1.346 mm
Hintere Abstreifleiste (feste Breite)	49 in   1.245 mm
Höhe (Oberseite des Lenkrads)	58,25 in   1.480 mm
Mit Fahrerschutzdach	82,5 in   2.096 mm
Gewicht	
Leer (Basisgerät)	1.925 lb   876 kg
Mit Standardbatterien 625 Ah	3.500 lb   1.565 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	5.940 lb   2.700 kg
Minimaler Wendekreis	93,25 in   2.370 mm

### STANDARD AUSSTATTUNG

1-Step™ Schrubben mit einer Taste	Onboard-Diagnose
Touch-N-Go™	Am Lenkrad montiertes Modul incl. Hupe
Anzeige Wasseraufnahmetank voll	Am Lenkrad montierter Wasserstopp
Anzeige Frischwassertank leer	Umlaufender Rammschutz
Nicht markierendes Antriebsrad	Gefederte aufgesetzte Eckrollen (vorn)
Gelb markierte Wartungspunkte	Feststellbremse
Schmutzauffangwanne	Aufnahmetank Duramer™ Tanks und Abdeckungen
Saugventilator-Leitungsfiler	Tankentleerung mit Manschette für variablen Durchfluss
Pendelnde parabolische hintere Abstreifleiste	Werkzeugloser Abstreifenwechsel
SmartRelease™ Hintere Abstreifleiste mit Abrissvorrichtung	
werkzeugloser Bürstenwechsel	
Underwriters Laboratory (UL <sup>®</sup> ) CE-Kennzeichen	Zweiter AV-Alarm (LED)

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

ec-H2O™ Lösungssystem	S.E. Schalter für schwierige Umgebung
ES <sup>®</sup> Extended Scrub mit Reinigerdosierung	Wasserbefüllautomatik
Sprühschlauch (15 ft / 4,5 m) mit Aufrollung	Seitenschrubbaggregat
Handabsaugschlauch	Seitenschrubbaggregat (Rechts oder Dual)
Herausgleitendes Batteriesystem	FOPS-zertifiziertes Fahrerschutzdach
Schutz der hinteren Abstreifleiste für hohe Beanspruchung	
Kehrvorsatz mit Trockenstaubkontrolle	
Deluxe-Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt	Servolenkung
Fahrscheinwerfer (LED)	Reifen mit hoher Rutschfestigkeit
Batteriebefüllsystem	Feuerlöscher
Underwriters Laboratory (UL <sup>®</sup> ) Typ ES-zertifiziert	

### GARANTIE

Wenden Sie sich bitte für nähere Auskünfte an Ihren örtlichen Tennant-Vertreter.

Die vollständige Auswahl an Original Tennant Bürsten und Treibtellern finden Sie im *T17 Leitfaden für Ersatz- und Verschleißteile*.