

CREONS UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SUR, PLUS SAIN.



TENNANT

## Spécifications de T17 | Autolaveuse Autoportée à Haut Rendement à Batteries Haute Performance

### SYSTEME DE LAVAGE

Largeur de nettoyage	40 in   1,015 mm
Avec brosse latérale de lavage	52 in   1,320 mm
Avec brosse latérale de balayage RH (lavage cylindrique uniquement)	46 in   1,165 mm
Avec brosse latérale de balayage Dual (lavage cylindrique uniquement)	52 in   1,320 mm
Balayage avec Pré-balayage	49.4 in   1,255 mm
Brosses principales cylindriques	
Vitesse de brosse	500 trs/min
Diamètre de Brosse (2)	9 in   230 mm
Force de Brosse sur le sol (max.)	550 lb   250 kg
Brosse moteurs sans brosse (2)	1.5 hp   1.125 kW
Indice de moteur	IP44
Bac à déchets	0.7 ft <sup>3</sup>   20 L
Brosses principales circulaires	
Vitesse de brosse	315 trs/min
Diamètre de Brosse (2)	20 in   510 mm
Force de Brosse sur le sol (max.)	550 lb   250 kg
Brosse moteurs sans brosse (2)	1.5 hp   1.125 kW
Indice de moteur	IP44
Pré-balayage optionnel	
Volume de déchets (global)	1.3 ft <sup>3</sup>   37 L
Volume du sac de filtration	1.0 ft <sup>3</sup>   28 L
Bacs	
Bac de la solution	75 gal   285 L
Volume de solution (ES <sup>®</sup> )	115 gal   435 L
Bac de récupération	91.1 gal   346 L
Chambre de désembuage	16.1 gal   61 L
Ventilateur d'aspiration (Dual)	2 x 0.8 hp   2 x 0.6 kW
Vitesse	14,500 trs/min
Levage pour l'eau	65 in   1,650 mm

### SYSTEME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion avant (transport variable jusqu'à)	5.5 mph   9 km / h
Vitesse de propulsion avant (lavage variable jusqu'à)	4.0 mph   6.5 km / h
Vitesse de propulsion inverse (variable jusqu'à)	3 mph   5 km / h
Moteur de propulsion	3.0 hp   2.25 kW
Contrôle de vitesse	Electronique - AC
Tenue de route en côte	Unité de base   Kit w/Ramp
Transport (vide pour remorque)	12 deg / 21%   12 deg / 21%
Transport en poids brut	7 deg / 12%   8.5 deg / 14.8%
Travail (lavage)	5 deg / 8.7%   6 deg / 10.5%
Garde au sol (transport)	2.5 in   64 mm
Pneu avant (1), non-marquant	13.8 x 5.8 in   350 x 150 mm
Pneus arrière (2), non-marquant	15 x 5 in   380 x 125 mm

### SELECTIONS DE BATTERIES (est. du temps d'activité continue: mode économie)

Options de batteries		
Pack optionnel de batteries	(jusqu'à 6,8 heures)	36V, 625 AH C5
	(jusqu'à 8,8 heures)	36V, 775 AH C5

Chargeurs de batteries disponibles pour toutes batteries optionnelles

Pour une sélection complète d'authentiques brosses et pads de Tennant, veuillez consulter le *Guide de Référence de Pièces et Consommables pour T17*.

### NIVEAU SONORE

Oreille de l'opérateur:	
Circulaire: Mode #2*	65 dBA; Kpa 3 dBA
Cylindrique: Mode #2*	66 dBA; Kpa 3 dBA
<i>Niveau de pression sonore testé par IEC 60335-2-72</i>	
<i>*Aspirateur en marche, Bavette en bas, Brosses en marche, Brosses en haut</i>	

### DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	87.9 in   2,230 mm
Longueur avec Pré-balayage	113 in   2,870 mm
Largeur	
Corps	46 in   1,168 mm
Corps (avec brosse latérale)	53 in   1,346 mm
Bavette arrière (largeur dure)	49 in   1,245 mm
Hauteur (haut du Volant)	58.25 in   1,480 mm
Avec protection de tête	82.5 in   2,096 mm
Poids	
A vide (unité de base)	1,925 lb   876 kg
Avec batteries standard 625 AH	3,500 lb   1,565 kg
Poids Brut du véhicule (GVW)	5,940 lb   2,700 kg
Rayon de braquage minimum	93.25 in   2,370 mm

### CARACTERISTIQUES STANDARD

1-Step™ Un bouton pour le nettoyage	Diagnostic à bord
Module Touch-N-Go™ monté sur roue	Avertisseur sonore monté sur roue
Indicateur de récupération du bac plein	Système de coupure d'eau monté sur roue
Indicateur de bac vide de solution	Pare-chocs acier tout autour
Roue de pilotage non marquante	Rouleaux confortables empilés dans les coins (avant)
Touches d'entretien jaunes	Frein manuel
Plateau à déchets du bac de récupération	Bacs & Revêtements Duramer™
Filter du ventilateur d'aspiration en ligne	Tuyaux de bacs à collerette à flux variable
Bavette parabolique arrière inclinable	Changement de Bavette sans outil
Bavette arrière indépendante SmartRelease™	Changement de Brosse sans outil
Certification Underwriters Laboratory (UL <sup>®</sup> ) CE	Alarme sonore AV (LED)

### EQUIPEMENT OPTIONNEL

Système de solution ec-H2O™	Commutateur S.E. (environnement difficile)
Lavage extensif ES <sup>®</sup> mesure w/Détergent	Système d'auto-remplissage de solution
Tuyau de pulvérisation (15 ft / 4.5 m) bobine rétractable	Brosse de lavage latérale
Baguette d'aspirateur	Brosse de balayage latérale (RH ou Dual)
Système de batteries coulissant	Protection de tête certifiée FOPS
Protection de bavette arrière à haut rendement	Pré-balayage avec contrôle de poussière sèche
Sièges Deluxe avec accoudoirs & Ceinture	Pilotage de l'alimentation électrique
Phares (LED)	Pneu(s) haute traction
Système de remplissage des batteries	Extincteur
Certification Underwriters Laboratory (UL <sup>®</sup> ) Type ES	

### GARANTIE

Veuillez en référer à votre représentant local Tennant pour toute information