



Especificaciones del modelo T20 | Restregadora industrial de operador sentado

SISTEMA DE RESTREGADO

Trayectoria de limpieza		
Cepillos cilíndricos principales	40 pulg.	1020 mm
Cepillos principales de disco	42 pulg.	1070 mm
Con cepillo lateral de restregado	54 pulg.	1370 mm
Con cepillo lateral de barrido (cilíndrico solamente)	56 pulg.	1420 mm
Cepillos principales cilíndricos		
Velocidad del cepillo	480 r. p. m.	
Diámetro del cepillo (2)	12 pulg.	300 mm
Presión descendente del cepillo (hasta)	390 lb	177 kg
Cepillos de disco principales		
Velocidad del cepillo	230 r. p. m.	
Diámetro del cepillo (3)	14 pulg.	360 mm
Presión descendente del cepillo (hasta)	400 lb	181 kg
Cepillo lateral de disco		
Velocidad del cepillo	150 r. p. m.	
Diámetro del cepillo de restregado	16 pulg.	410 mm
Diámetro del cepillo de barrido (cilíndrico solamente)	21 pulg.	533 mm
Depósitos		
Depósito de solución	80 gal	303 L
Capacidad de solución con ES®	125 gal	473 L
Depósito de recuperación	95 gal	360 L
Cámara de condensación	15 gal	57 L
Bandeja de residuos (cilíndrica solamente)		
Capacidad de volumen	1,1 pies ³	31 L
Capacidad de peso	110 lb	50 kg
Ventilador de aspiración		
Velocidad	11 000 r. p. m.	
Elevación de agua	35 pulg.	890 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)	8 mph	12,9 km/h
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)	3 mph	4,8 km/h
Motor de gasolina		
Potencia intermitente bruta*	50,7 hp / 37,8 kW	a 2800 rpm
Potencia de régimen de Tennant	40,6 hp / 30,3 kW	a 2300 rpm
Motor de LPG (2,0 L)		
Potencia intermitente bruta*	51,6 hp / 38,5 kW	@ 2800 rpm
Potencia de régimen de Tennant	42,4 hp / 31,6 kW	@ 2300 rpm
Motor a diesel (1,5 L)		
Potencia intermitente bruta*	24,8 hp / 18,5 kW	a 2300 rpm
Potencia de régimen de Tennant	24,8 hp / 18,5 kW	a 2300 rpm
Capacidad de vencer pendientes		
Transporte en peso bruto	10° / 18 %	
Durante trabajo (limpieza)	8° / 14 %	
Distancia al piso (transporte)	3 pulg.	80 mm
Neumático delantero (1), sólido	18 x 5,5 pulg.	460 x 140 mm
Neumáticos traseros (2), sólidos	16 x 3,5 pulg.	410 x 90 mm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	95 pulg.	2410 mm
Ancho		
Bastidor	50 pulg.	1270 mm
Escurreidor trasero	51 pulg.	1300 mm
Con cepillo lateral	58 pulg.	1473 mm
Altura	58 pulg.	1473 mm
Con protector superior	83,5 pulg.	2120 mm
Peso		
Vacio	3300 lb	1497 kg
Peso en bruto del vehículo (GVW)	4900 lb	2223 kg
Giro mínimo en pasillos	110 pulg.	2790 mm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

Operación de restregado con un solo botón 1-Step™
 Módulo en el volante Touch-N-Go™
 Bocina en el volante
 Cierre de agua en el volante
 Cambio de escurridor sin herramientas
 Cambio de cepillos sin herramientas
 Puntos de contacto amarillos para mantenimiento
 Cámara de condensación
 Escurreidor parabólico Dura-Track™
 Rodillos amortiguadores
 Extintor de incendios
 Sistema de escurridor desmontable SmartRelease™
 Faros y luces traseras LED con alarma al retroceder
 Exterior de alta densidad Duramer™
 Tecnología hidráulica MaxPro™
 Certificación de Underwriter's Laboratory (UL)

EQUIPO OPCIONAL

Controles Pro-Panel™
 Sistema de solución ec-H2O™
 ES® Restregado ampliado con medición de detergente
 Alarma audíof visual para retroceso (LED)
 Extintor de incendios
 Luz de advertencia intermitente
 Protector superior
 Tubo de aspiración (recolección en húmedo)
 Luz de advertencia y seguridad
 Cepillo lateral: limpieza de bordes para barrido o restregado
 Manguera rociadora: 15 pies/5 m con herramienta de limpieza
 Conjunto de protección de escurridor
 Manguera de aspiración del escurridor
 Luz de advertencia estroboscópica
 Lavadora a presión (2200 psi) con manguera de 25 pies (7 m)
 Solución IRIS®**
 Certificación de Underwriters Laboratory (UL®) para LPS

GARANTÍA

Consulte a su representante de Tennant para obtener más información.

Para acceder a una selección completa de cepillos y almohadillas originales de Tennant, consulte la Guía de referencia de piezas e insumos del modelo T20.

*Según SAE J1995

**Disponible en algunas regiones