

Lavadora T20 – PEÇAS E CONSUMÍVEIS ORIGINAIS



Para assegurar a máxima performance de seu equipamento, use somente peças genuínas Tennant.

ESCOVAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TIPO	VIDA ESTIMADA (h) (*1)	REF.#
Escova cilíndrica de 40 polegadas super abrasiva (necessário 2)	Escova Principal	250	1026222
Escova cilíndrica de 40 polegadas polipropileno (necessário 2)	Escova Principal	250	1026223
Escova disco de 14 polegadas polipropileno (necessário 3)	Escova Principal	200	222320
Escova disco de 14 polegadas super abrasiva (necessário 3)	Escova Principal	200	222322
Escova disco de 24 polegadas polipropileno para varrer (opcional)	Lateral de varrer	150	1027688
Escova disco de 16 polegadas polipropileno (opcional)	Lateral de lavar	150	05725
Escova disco de 16 polegadas super abrasiva (opcional)	Lateral de lavar	150	05726

DETERGENTES FaST®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VOLUME	VIDA ESTIMADA (h) (*2)	REF #
Concentrado de limpeza FaST 365	Cartucho de 2 litros	12	1017015
Concentrado para limpeza pesada FaST 665	Cartucho de 2 litros	12	1017022
	Cartucho de 4 litros	24	1021878
Concentrado Desengraxante para limpeza pesada FaST 965	Cartucho de 2 litros	12	9002021
	Cartucho de 4 litros	24	9002022

ALMOFADAS E PORTA-ALMOFADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÃO	VIDA ESTIMADA (h) (*1)	REF #
Branca para polir (caixa com 5)	14 polegadas	30	222324
Vermelha para lustrar (caixa com 5)	14 polegadas	30	222325
Azul para lavar (caixa com 5)	14 polegadas	30	222326
Marrom para decapar (caixa com 5)	14 polegadas	30	222327
Preta para decapagem severa (caixa com 5)	14 polegadas	30	370091
Porta-almofadas polipropileno	14 polegadas	-	399249
Porta-almofadas	14 polegadas	-	397914

PNEUS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÃO	VIDA ESTIMADA (h) (*4)	REF #
Conjunto dianteiro maciço - std	18.0 x 7.0	1000	71344
Conjunto maciço traseiro – inclui rolamentos - std	16.0 x 3.5	2000	360071
Conjunto maciço traseiro não marcante – inclui rolamentos	16.0 x 3.5	2000	363413
Conjunto dianteiro maciço não marcante	18.0 x 6.0	1000	84597

Lavadora T20 – PEÇAS E CONSUMÍVEIS ORIGINAIS



Para assegurar a máxima performance de seu equipamento, use somente peças genuínas Tennant.

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		VIDA ESTIMADA (h)	REF #
Chave de ignição	Jogo de 2	-	87866
Bateria de 475CCA – Motor GM	12 volts	-	10137
Bateria 600CCA – Motor Diesel	12 volts	-	10143
Velas de ignição Motor GM	Requer 4	400	372575
Rodizio do rodo	Requer 3	250	20833
Correia motor GM	39 pol	1600	372571
Saia frontal	Requer 1	500	1020166

RODOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÃO	VIDA ESTIMADA (h) (*3)	REF #
Lâmina Dianteira Linatex - std	49,6 pol	350	1017868
Lâmina Traseira Linatex - std	52,3 pol	250	1031331
Lâmina fechamento extremidades do rodo traseiro (requer 2)	-	350	83874
Lâmina lateral Lynatex – std (necessária 2)	32,8 pol	350	1031011
Lâmina rodo da escova lateral Lynatex (necessária 2)	28,6 pol	450	1025005
Lâmina Dianteira Uretano	49,6 pol	450	1027719
Lâmina Traseira Uretano	52,3 pol	450	1031945
Lâmina lateral Uretano (necessária 2)	32,8 pol	450	1031823
Lâmina rodo da escova lateral Uretano (necessária 2)	28,6 pol	500	1027716

FILTROS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MOTOR	VIDA ESTIMADA (h)	REF #
Filtro combustível	Diesel	400	1017126
Filtro combustível	GLP	400	372615
Filtro combustível em linha	Gasolina	400	372440
Filtro de ar	Diesel	200	58120
Filtro de ar	Gasolina - GLP	200	369746
Filtro hidráulico	todos	800	1021579
Filtro de óleo motor	Gasoline - GLP	100	371972
Filtro de óleo motor	diesel	100	55849
Filtro de Solução		-	1027290

Todos valores de vida útil são estimativos e podem variar de acordo com alguns fatores abaixo, não levando em conta utilização senão aquela indicada no manual do operador.

(*1) A vida das escovas e almofadas depende de 4 fatores:

- 1- Tipo de cerda
- 2- Tipo de piso
- 3- Tipo de sujidade
- 4- Pressão contra o piso

(*2) Duração do cartucho do FaST em uso contínuo, sem escova lateral e vazão mínima.

(*3) A vida das lâminas do rodo dependem de 4 fatores:

- 1- Tipo de borracha
- 2- Tipo de piso
- 3- Ajustes de pressão
- 4- Tipo de detergente e produtos recolhidos do piso

(*4) A vida de pneus depende do tipo e irregularidades no de piso, e dos cuidados na operação.