



Spécifications de la récreuse T380AMR

Récreuse à plancher

SYSTÈME DE RÉCURAGE

Voie de nettoyage	
Récurage	20 po 500 mm
Vitesse des brosses	215 tr/min
Pression descendante de la brosse et du tampon	62 lb/28 kg
Pression élevée de la brosse et du tampon	90 lb 41 kg
Moteur de récurage à	24 V c.c., 0,87 hp/0,65 kW
Moteur de propulsion	24 V.c.c., 1,1 hp 0,85 kW
Taux de couverture de la récreuse	
Mode manuel max théorique (par heure)	33 440 pi ² 3 106 m ²
Réservoirs	
Réservoir de solution	20 gal 75 L
Réservoir de récupération	20 gal. US/75 l
Cuve de désembuage	5 gal/19 l
Aspirateur	
Moteur	24 V c.c., 0,62 hp 0,46 kW
Élévation d'eau	42 po 1 067 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion marche avant (transport : variable, maximum)	3,75 mi/h 6 km/h
Vitesse de propulsion marche arrière (variable, maximum)	2,5 mi/h 4 km/h

Panneau de commande

BrainOS[®] Écran tactile interface utilisateur ACL standard

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE

Norme	traditionnelle en option
Technologie ec-H2O NanoClean [®]	
Débit traditionnel de solution (gravité)	0,15 / 0,35 / 0,50 gpm 0,57 / 1,32 / 1,89 L/min
ec-H2O NanoClean [®] débit (pompe)	0,12 / 0,25 / 0,35 gpm 0,45 / 0,95 / 1,32 L/min

DURÉE DU RÉSERVOIR DE SOLUTION COMPLET

Faible débit traditionnel	2 heures, 10 minutes
Débit moyen traditionnel	57 minutes
Débit élevé traditionnel	40 minutes
Faible débit Nanoclean ec-H2O	2 heures, 45 minutes
Débit moyen ec-H2O Nanoclean	1 heure, 20 minutes
Débit élevé ec-H2O Nanoclean	57 minutes

SÉLECTION DE BATTERIES (autonomie continue estimée : mode

économie, récurage simultané, fonction indépendante serait plus longue)
Ensembles de batteries à l'électrolyte en option (jusqu'à 4 h) 24 V, 225 Ah
Norme
Système de remplissage manuel de la batterie
Chargeur externe oui
Créer un groupe de charge
Chargeur (intelligent) 24 V c.c., 27,1 A, 50/60 Hz, 85-270 V c.a.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	62 po 1 575 mm
Largeur	25 po/635 mm
Hauteur (à la lumière)	55 po 1 397 mm
Poids	
Poids à vide (sans batterie)	582 lb 264 kg
Avec piles	386 kg 850 lb

GARANTIE

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant local Tennant.

Pour une sélection complète des brosses et des tampons d'origine Tennant, veuillez consulter le guide de référence des pièces et des consommables de la récreuse T380AMR.