

Especificações da T380AMR

Lavadora



SISTEMA DE LAVAGEM

| | |
|--|---|
| Trajetória de limpeza | |
| Lavagem | 20 pol. 500 mm |
| Velocidade das escovas | 215 rpm |
| Pressão baixa da escova/pastilha | 62 lb 28 kg |
| Alta pressão da escova/pastilha | 90 lb 41 kg |
| Motor de lavagem | 24 V CC, 0,9 HP 0,65 kW |
| Motor propulsor | 24 V CC, 1,1 HP 0,85 kW |
| Taxa de cobertura de limpeza | |
| Máximo teórico em modo manual (por hora) | 33 440 pés ² 3106 m ² |
| Reservatórios | |
| Reservatório da solução | 20 gal 75 l |
| Reservatório de recuperação | 20 gal 75 l |
| Câmara de desumidificação | 9.9 gal 37,5 l |
| vácuo | |
| Motor | 24 V CC, 0,6 HP 0,46 kW |
| Coluna de água | 42 pol. 1067 mm |

SISTEMA DE PROPULSÃO

| | |
|---|--------------------|
| Velocidade de propulsão para a frente (transporte variável até) | 3,75 mph 6,0 kph |
| Velocidade de propulsão em marcha-atrás (transporte variável até) | 2,5 mph 4,0 kph |

PAINEL DE CONTROLO

BrainOS® ecrã LCD tátil da interface do utilizador Padrão

TECNOLOGIA DE LIMPEZA

| | |
|---|---|
| Convencional | Padrão |
| ec-H2O NanoClean® Tecnologia | Opcional |
| Fluxo de solução convencional (gravidade) | 0,15 / 0,35 / 0,50 gpm 0,57 / 1,32 / 1,89 lpm |
| ec-H2O NanoClean® fluxo (bombeado) | 0,12 / 0,25 / 0,35 gpm 0,45 / 0,95 / 1,32 lpm |

DURAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO COMPLETO

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Fluxo baixo convencional | 2 horas, 10 minutos |
| Fluxo médio convencional | 57 minutos |
| Fluxo alto convencional | 40 minutos |
| ec-H2O Nanoclean Fluxo baixo | 2 horas, 45 minutos |
| ec-H2O Nanoclean Fluxo médio | 1 hora, 20 minutos |
| ec-H2O Nanoclean Fluxo alto | 57 minutos |

SELEÇÕES DE BATERIA *(tempo de execução autónomo contínuo estimado: modo de economia, lavagem simultânea, função independente seria mais longa)*

| | |
|-----------------------------|--|
| Pacote de bateria | (até 4 horas) 24 V, 225 AH |
| HydroLink | Padrão |
| Carregador externo | sim |
| Criar grupo de carregamento | |
| Carregador (Inteligente) | 24 V CC, 27,1 amp, 50/60 Hz, 85-270 V CA |

DIMENSÕES DA MÁQUINA

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Comprimento da máquina básico | 62 pol. 1588 mm |
| Largura | 25 pol. 635 mm |
| Altura (até à luz) | 55 pol. 1400 mm |
| Peso | |
| Vazia (sem bateria) | 582 lb 264 kg |
| Com baterias | 850 lb 385 kg |

GARANTIA

Consulte o seu representante local da Tennant para informações.

Para uma seleção completa de escovas e pastilhas genuínas da Tennant, consulte o *Guia de Referência de Peças e Consumíveis da T380AMR*.