

# T581

## Fregadora Micro-Rider

### Maniobrabilidad con operario sentado

Su bajo nivel sonoro, sus controles intuitivos y su diseño compacto ofrecen facilidad de uso y la posibilidad de limpiar en cualquier momento. La T581 es ideal para limpiar áreas de gran tamaño en tiendas, hospitales y colegios.

### Tecnologías disponibles



Dosificador de productos químicos  
Sistema de limpieza



### Maniobrable y productiva

Su diseño compacto se adapta fácilmente a la mayoría de los espacios congestionados y puede alcanzar rápidamente muchas áreas de una instalación.



### Funcionamiento sencillo

Fácil puesta en marcha y formación rápida, empieza a fregar activando un solo botón que baja el cabezal de fregado y la bayeta al mismo tiempo.



### Limpieza versátil con sistema de dosificador de productos químicos

Aumente el rendimiento de limpieza constante y reduzca el coste de limpieza con el sistema integrado de dosificación de productos químicos.

# Interior de la T581

- 1. Intuitivo panel de control para ajustar fácilmente el caudal** y otras funciones de limpieza.
- 2. Motor de aspiración multifase** para un excelente secado.
- 3. Manguera de vaciado del depósito de recuperación** con abrazaderas para vaciarlo rápidamente y sin derrames.
- 4. Nivel del depósito** de solución y manguera de vaciado.
- 5. Secado uniforme** con duradera bayeta en forma de "V" y láminas de bayeta estándar Linatex®.
- 6. Sistema para cambiar el cepillo** sin contacto y sin herramientas.



## Especificaciones de la T581

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
	AUTOPROPULSIÓN	AUTOPROPULSIÓN
Ancho de fregado	550 mm	700 mm
Rendimiento teórico máximo (por hora)	3,289 m <sup>2</sup> /hr	4,177m <sup>2</sup> /hr
Cobertura estimada (por hora)*	2038 m <sup>2</sup> /hr	2645 m <sup>2</sup> /hr
Velocidad de fregado	6,0 kmh	
Eleve/baje la bayeta y el cabezal de fregado	Interruptores independientes	
Velocidad del cepillo/pad	150 rpm	220 rpm
Presión de pad/cepillo	22 kg	desde 10 hasta 50 kg
Capacidad del depósito de solución	78,5 l	
Capacidad del depósito de recuperación	80 l	
Autonomía de la batería (número de horas)**	2,3	4,5
Voltaje de batería	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1310 x 675 x 1030 mm	1310 x 675 x 1030 mm
Ancho de la bayeta	710 mm	924 mm
Peso (con las baterías más pesadas)	211 kg	283 kg
Radio externo (pared a pared)	1851 mm	
Ángulo máximo de subida	8 %	16 %
Nivel sonoro (en el oído del operario)***	65 dB	
Capacidad del depósito del dosificador de productos químicos	3 l	

*Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

*\* Las tasas de superficie de cobertura estimadas utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.*

*\*\* Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento del fregado continuo.*

*\*\*\* Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA*

Para solicitar una demostración o más información,  
llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

**Tennant Sales & Services Spain S.A.**  
tennant.es