

Micro- récurveuse autoportée **T581**

Manœuvrabilité dans une récurveuse compacte

Faible niveau de bruit, commandes intuitives et conception compacte permettant un fonctionnement facile et un nettoyage à tout moment. Le modèle T581 est idéal pour nettoyer de grands espaces, comme les magasins de détail, les hôpitaux et les écoles.



Manœuvrable et productive

La conception compacte s'adapte facilement à la plupart des espaces restreints et peut atteindre de nombreux endroits de l'établissement rapidement pour accomplir plus de nettoyage.



Fonctionnement simple

Facilité de démarrage et formation rapide grâce à des activités de nettoyage avec un seul bouton qui abaisse la tête de récurage et la raclette en même temps.



Temps de fonctionnement prolongés

Temps de fonctionnement augmentés de près de 20 % grâce au mode ECO qui réduit l'usage de la batterie durant le fonctionnement.

À l'intérieur de la T581

- 1. Changez facilement le débit d'eau** et les autres fonctions de nettoyage depuis le panneau de commande intuitif.
- 2. Moteur d'aspiration multi-étapes** pour une puissante récupération de l'eau.
- 3. Vidange rapide et sans dégâts du réservoir** grâce à un grand tuyau de vidange du réservoir de récupération de type pincement.
- 4. Grand réservoir de solution** avec jauge et tuyau de vidange.
- 5. Récupération uniforme de l'eau** grâce à des raclettes en V de conception durable et aux lames de raclette standard Linatex®.
- 6. Système de changement de brosse simplifié**, sans contact et sans outil.



Spécifications de la T581

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES
Voie de nettoyage	20 po / 510 mm
Productivité maximale théorique (par heure)	32 700 pi ² /h / 3 038 m ² /h
Couverture estimée (par heure)*	20 100 pi ² /h / 1 867 m ² /h
Vitesse de récurage	3,7 mi/h / 6,0 km/h
Élévation/abaissement de la tête de récurage et de la raclette	Vérins indépendants
Vitesse de la brosse/du tampon	150 tr/min
Pression des brosses et des tampons	48,5 lb / 22 kg
Capacité du réservoir de solution	20 gal / 78,5 L
Capacité du réservoir de récupération	21 gal / 80 L
Autonomie de la batterie en heure maximale (batterie à l'électrolyte 150 Ah)**	2,3
Tension de la batterie	24 V (2 x 12)
Dimensions (L x l x h)	51,5 x 26,5 x 40,5 po / 1 310 x 673 x 1 030 mm
Largeur de la raclette	28 po / 710 mm
Poids (avec les batteries les plus lourdes)	465 lb / 211 kg
Rayon externe (mur à mur)	72,8 po / 1 851 mm
Angle de montée maximal	8 %
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***	65 dB

*Les spécifications peuvent changer sans préavis.
* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.*

*** Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.*

**** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.*

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **+1 800 553-8033**, ou écrivez à **info@tenantco.com**

Tennant

10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 É.-U.

Canada/États-Unis : 1 800 553-8033 | Québec : 1 800 361-9050 | À l'étranger : 1 763 540-1315