

T681

Micro-Lavasciuga uomo a bordo

Elevata produttività, massima compattezza

Design compatto, comandi intuitivi e ampio display: tre caratteristiche che fanno della micro-lavasciuga uomo a bordo T681 la macchina più appropriata per la pulizia di ambienti quali retail, ospedali e scuole.



Produttiva e maneggevole

Design compatto, ampia pista di lavaggio ed elevata capacità del serbatoio soluzione: tutto questo per la massima produttività.



Intuitiva

E' dotata di un solo pulsante per l'avvio delle operazioni, con impostazioni di pulizia regolabili sul pannello di controllo ampio e intuitivo.



Sistema di pulizia Chem-Dose

Il sistema Chem-Dose permette di raggiungere prestazioni di pulizia ottimali riducendone i costi.

La Micro-Lavasciuga uomo a bordo T681

- 1. Dal pannello di controllo intuitivo** si possono impostare e modificare facilmente le impostazioni di pulizia della macchina.
- 2. Il recupero d'acqua è incrementato dal motore di aspirazione tristadio in dotazione.**
- 3. Il robusto motore a trazione anteriore** consente di raggiungere senza sforzo anche aree sopraelevate della struttura.
- 4. Le parti rimovibili** permettono un facile accesso alla macchina, riducendone così i tempi di manutenzione.
- 5. Il design a V dello squeegee e lo squeegee Linatex® di serie** permettono un'efficace raccolta dell'acqua.
- 6. La sostituzione delle spazzole è semplice** e non necessita dell'uso di attrezzi.



Dati tecnici T681

CARATTERISTICHE	DISCO	DISCO	CILINDRICA
Pista pulizia	700 mm	850 mm	700 mm
Produttività (per ora) teorica max	4,192 m ² /hr	5,073 m ² /hr	4,192 m ² /hr
Copertura stimata (per ora)*	2,574 m ² /hr	3,157 m ² /hr	2,574 m ² /hr
Velocità lavaggio		6.0 kmh	
Sollevamento/abbassamento testata/squeegee		azionatori indipendenti	
Velocità spazzola/pad	200 rpm		880 rpm
Pressione spazzola/pad	da 10 a 50 Kg		da 6 a 23.5 Kg
Capacità serbatoio soluzione		100 L	
Capacità serbatoio recupero		110 L	
Autonomia - fino a ore (batteria wet da 150AH)**		3.5	
Voltaggio batteria	24V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)
Dimensioni (LxLxH)	1,504 x 759 x 1,200 mm	1,504 x 909 x 1,200 mm	1,504 x 830 x 1,200 mm
Larghezza del terqipavimento	940 mm	1,089 mm	1,089 mm
Peso (con batteria più pesante)	336 Kg	353 kg	339 Kg
Raggio esterno (da parete a parete)		1,960 mm	
Angolo massimo raggiungibile in salita		16%	
Livello rumorosità (udito dell'operatore)***		75 dB	
Capacità serbatoio Chem-Dose		5 L	

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

* L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

*** I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, secondo le raccomandazioni dell'Associazione americana dei produttori di tools per la pulizia e dell'OSHA.

Per una dimostrazione o ulteriori informazioni,
inviare un'e-mail a info.italy@tenantco.com

t681-brochure-it-it 11/23

©2023 Il logo Tennant Company e altri marchi con il simbolo "®" sono marchi di fabbrica Tennant Company registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I prodotti Tennant Company sono venduti e mantenuti attraverso filiali Tennant e distributori. Tutti i diritti sono riservati.

Tennant Italy
tenant.it