

T681

Máquina de pequena dimensão de condutor sentado Lavadora-secadora

Enorme produtividade numa máquina de pequena dimensão de condutor sentado

Design de pequena dimensão, controlos intuitivos com um ecrã de grandes dimensões proporciona uma operação versátil para oferecer um excelente desempenho e eficiência de limpeza. A T681 é ideal para a limpeza de grandes espaços em áreas como lojas de retalho, hospitais e escolas.



Manobrável e produtiva

Chegue a muitas das áreas das instalações e execute mais limpeza com o design compacto e maximize a produtividade com uma cabeça de esfrega larga e um depósito de solução de grandes dimensões.



Operação simples

Facilidade de arranque e formação rápida usando uma operação de limpeza de um só botão com definições de limpeza ajustáveis num painel intuitivo e de grandes dimensões.



Sistema de dosagem química

Aumente o desempenho consistente de limpeza e reduza o custo de limpeza com o sistema de limpeza de dosagem química integrado de série.

No interior da T681

- Mude facilmente entre as diversas funções de limpeza** a partir do painel de controlo intuitivo.
- Motor de vácuo de 3 fases de alto desempenho** para recuperação de mais água.
- Chegue a mais áreas** das instalações com uma excelente capacidade de subida de rampas usando um poderoso motor de tração dianteiro.
- Reduza o tempo de manutenção** ao aceder facilmente às áreas de serviço usando painéis removíveis.
- Captação consistente de água** com rodo em forma de "V" duradouro e lâminas de rodo Linatex® padrão.
- Simple sistema de troca de escovas** sem ferramentas.



Especificações da T681

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÕES		
	Disco	Disco	Cilíndrico
Trajectoria de limpeza	700 mm	850 mm	700 mm
Produtividade (por hora) máx. teórica	4192 m ² /hr	5073 m ² /hr	4192 m ² /hr
Cobertura estimada (por hora)*	2574 m ² /hr	3157 m ² /hr	2574 m ² /hr
Velocidade de lavagem	6,0 kmh		
Levantar/baixar da cabeça de esfregar e rodo	Atuadores independentes		
Velocidade da pastilha/escova	200 rpm		880 rpm
Pressão da escova/pastilha	De 10 a 50 Kg		De 6 a 23,5 Kg
Capacidade do depósito de solução	100 L		
Capacidade do depósito de recuperação	110 L		
Tempo de funcionamento da bateria - até horas**	3,5		
Tensão da bateria	24 V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)
Dimensões (CxLxA)	1504 x 759 x 1200 mm	1504 x 909 x 1200 mm	1504 x 830 x 1200 mm
Largura do rodo	940 mm	1089 mm	1089 mm
Peso (com as baterias mais pesadas)	336 Kg	353 kg	339 Kg
Raio externo (parede a parede)	1960 mm		
Ângulo máximo de subida	16%		
Nível de som (ouvido do operador)***	75 dB		
Capacidade do depósito de dosagem química	5 litros		

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

* As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.

**Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

***Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, Sociedade Unipessoal, LDA
tennant.pt