

T7 技术参数



| 特点 | 参数 (英制/公制) | |
|-------------------|---|---|
| 洗地系统 | | |
| 清洗宽度 | 26 in / 650 mm | 32 in / 800 mm |
| 工作效率 (每小时) | | |
| 理论最大值 | 45,760 ft ² /hr – 4,250 m ² /hr | 56,320 ft ² /hr – 5,230 m ² /hr |
| 预计工作面积* (传统) | 23,760 ft ² /hr – 2,210 m ² /hr | 29,700 ft ² /hr – 2,760 m ² /hr |
| 预计工作面积* (FaST) | 31,680 ft ² /hr – 2,950 m ² /hr | 39,600 ft ² /hr – 3,680 m ² /hr |
| 刷子规格 (2 个盘刷) | 13 in / 330 mm | 16 in / 410 mm |
| Hygenic™ 卫生型清水箱 | 29 gal / 110 liters | |
| Hygenic™ 卫生型污水箱 | 29 gal / 110 liters | |
| 刷转速 | 225 rpm | |
| 刷压 (3 个设定) | 80, 120, & 160 lb / 35, 55, & 75 kg | |
| 刷马达 (2) | 0.6 hp / 0.45 kW | |
| 真空风扇 | 0.6 hp / 0.45 kW | |
| 推进系统 | | |
| 运输向前推进速度 (时速可达) | 4 mph / 6.4 km/h | |
| 工作向前推进速度 (时速可达) | 3.6 mph / 5.8 km/h | |
| 倒退推进系统 (时速可达) | 2.5 mph / 4 km/h | |
| 推进马达 | 1.1 hp / 0.82 kW | |
| 速度控制 | 电子 | |
| 爬坡能力 | | |
| -空载爬坡能力 | 11 deg /19.25% | |
| -重载爬坡能力 | 6 deg /10.5% | |
| -工作(洗地)时爬坡能力 | 4 deg /7% | |
| 电瓶和充电器选择 | | |
| 标准电瓶 (24-volt) | 235 AH | |
| -最长连续工作时间 | 3.0 hours | |
| 可选大容量电瓶 (24 volt) | 335 AH | |
| -最长连续工作时间 | 4.5 hours | |

*预计工作面积数据取自 2004 ISSA 清洁时间手册，使用实际速度和清空/加水时间标准。

T7 技术参数

| 安全系统 | | |
|-----------|---|--------------------|
| 座椅开关 | 标准 | |
| 紧急停止按钮 | 标准 | |
| 自动刹车和停车手刹 | 标准 | |
| 噪音（操作者位置） | 67 dBa | |
| 尺寸/重量 | | |
| 长度 | 60 in / 1520 mm | 60 in / 1520 mm |
| 宽度 | | |
| -刷头 | 31.5 in / 800 mm | 36 in / 910 mm |
| -轮距 | 29 in / 740 mm | 29 in / 740 mm |
| -吸水扒宽度 | 33.25 in / 850 mm | 39.25 in / 1000 mm |
| 最小走道转弯直径 | 68.5 in / 1730 mm | 72.5 in / 1840 mm |
| 高度 | 50 in / 1270 mm | |
| 重量 | | |
| -不包含电瓶 | 585 lbs / 265 kg | |
| -包含标准电瓶 | 850 lbs / 386 kg | |
| -包含大容量电瓶 | 975 lbs / 443 kg | |
| 最大轮子压力 | 175 psi / 1207 kPa or 12 bar | |
| 主要选配设备 | 警告灯, 工具盘, FaST™—泡沫擦洗技术 | |
| 可选择刷子和垫子 | | |
| 洗地刷 (猪鬃类) | 耐磨聚丙烯, 软尼龙, 研磨猪鬃 | |
| 洗地垫 | 重除污垫(棕色), 洗刷垫 (蓝色), 磨光/抛光垫 (红色), 抛光垫 (白色) | |
| 保修 | 1 年/2000 小时 部件和人工 (不包含电瓶) 保修 10 年旋模聚乙烯水箱保修 | |