

T981

Fregadora de conductor sentado

Maniobrable y productiva

La fregadora T981 friega y seca eficazmente grandes superficies de suelo duro con manchas y nivel de suciedad bajo/mediano. Sus intuitivos controles facilitan su manejo y mantenimiento. La T981 es ideal para limpiar suelos lisos en centros comerciales, logística e industria ligera.



Rendimiento mejorado

Cabe fácilmente en los espacios más transitados, ofrece un radio de giro pequeño y limpia más gracias a las baterías de plomo-ácido que permiten turnos de limpieza de hasta 5 horas.



Manejo sencillo

Fácil puesta en marcha y formación rápida del operario gracias a la activación del fregado pulsando solo un botón que baja el cabezal de fregado y la bayeta al mismo tiempo.



Obtenga la solución adecuada

Elija entre el disco de 80 cm o el disco de 90 cm o el cabezal de fregado cilíndrico de 75 cm para adaptar la T981 a su aplicación.

Interior de la T981

- 1. Panel de control intuitivo para ajustar fácilmente el caudal** y otras funciones de limpieza.
- 2. Motor de aspiración multietapas** para un potente secado.
- 3. Manguera de vaciado del depósito de recuperación** con abrazaderas para vaciarlo rápidamente y sin derrames.
- 4. Nivel del depósito de solución** y manguera de vaciado.
- 5. Secado uniforme** con duradera bayeta parabólica y estándar de Linatex®.
- 6. Sistema para cambiar el cepillo sin contacto** y sin herramientas.



T981 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES		
	Disco	Disco	Cilíndrico
Ancho de fregado	80 cm	90 cm	75 cm
Productividad máxima teórica	4800 m ² /h	5300 m ² /h	4300 m ² /h
Cobertura estimada*	3570 m ² /h	3950 m ² /h	3100 m ² /h
Velocidad de fregado	5.75 km/h		
Subida/Bajada de la bayeta y del cabezal de fregado	Interruptores independientes		
Velocidad del cepillo	200 rpm		1000 rpm
Presión del cepillo	90 kg	100 kg	50 kg
Capacidad del depósito de solución	125 L		
Capacidad del depósito de recuperación	135 L		
Autonomía de la batería (número de horas) (Batería húmeda de 320 Ah)**	5,5		
Voltaje de batería	36 V 1 x 36 V o 6 x 6 V		
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1720 x 1010 x 1360 mm	1720 x 1100 x 1360 mm	1810 x 1050 x 1360 mm
Ancho de la bayeta	1010 mm	1100 mm	1010 mm
Peso (con las baterías más pesadas)	705 kg	707 kg	715 kg
Radio externo (pared a pared)	2270 mm	2310 mm	2430 mm
Ángulo máximo de subida	16 %		
Nivel sonoro (en el oído del operario)***	72 dB		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.

*** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

Tennant Sales & Services Spain S.A.
tennant.es