

# T981

## Lavadora-secadora de pavimentos de condutor sentado

### Manobrável e produtiva

A T981 esfrega e seca eficazmente grandes superfícies de pavimentos duros com manchas e sujidade leve a média. Os seus controlos intuitivos facilitam a operação e a manutenção. A T981 é ideal para limpar pisos macios em áreas como o retalho, logística e indústria ligeira.



### Aumento de produtividade

Entre facilmente nos espaços mais congestionados com um pequeno raio de viragem e faça mais limpezas com as baterias de ácido de chumbo que permitem turnos de limpeza de até 5 horas.



### Operação simples

Facilidade de arranque e formação rápida com operação de um botão que baixa simultaneamente a cabeça de escovas e o rodo.



### Obtenha a solução certa

Escolha entre o disco de 80 cm ou 90 cm ou a plataforma de lavagem cilíndrica de 75 cm para se adaptar ao T981 na sua aplicação.

## No interior da T981

- Mude facilmente a taxa de fluxo de água** e outras funções de limpeza a partir do painel de controlo intuitivo.
- Motor de vácuo de várias fases** para forte recolha de água.
- Drenagem de tanque rápida e livre de sujidade** com mangueira de drenagem de tanque de recuperação com clip de pressão grande.
- Depósito de solução grande** com medidor de nível e mangueira de drenagem.
- Captação consistente de água** com um design do rodo parabólico duradouro e lâminas de rodo Linatex® padrão.
- Sistema simples de troca de escova** sem ferramentas e sem toque.



## Especificações da T981

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÕES		
	Disco	Disco	Cilíndrico
Trajectoria de limpeza	80 cm	90 cm	75 cm
Máximo teórico de produtividade	4800 m <sup>2</sup> /h	5300 m <sup>2</sup> /h	4300 m <sup>2</sup> /h
Área abrangida prevista*	3570 m <sup>2</sup> /h	3950 m <sup>2</sup> /h	3100 m <sup>2</sup> /h
Velocidade de lavagem	5.75 km/h		
Levantar/baixar da cabeça de esfregar e rodo	atuadores independentes		
Velocidade da escova	200 rpm		1000 rpm
Pressão da escova	90 Kg	100 kg	50 kg
Capacidade do depósito de solução	125 L		
Capacidade do depósito de recuperação	135 L		
Tempo de funcionamento da bateria – até horas (Bateria Wet 320Ah)**	5,5		
Tensão da bateria	36V 1 x 36V ou 6 x 6V		
Dimensões (CxLxA)	1720 x 1010 x 1360 mm	1720 x 1100 x 1360 mm	1810 x 1050 x 1360 mm
Largura do rodo	1010 mm	1100 mm	1010 mm
Peso (com as baterias mais pesadas)	705 kg	707 kg	715 kg
Raio externo (parede a parede)	2270 mm	2310 mm	2430 mm
Ângulo máximo de subida	16%		
Nível de som (ouvido do operador)***	72 dB		

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

\* As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.

\*\* Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

\*\*\* Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**

**Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, Sociedade Unipessoal, LDA**