





2180 SR

60CM 微型驾驶式洗地机

VLX 2180SR：性能可靠的微型驾驶式洗地机，在大型作业场所提供杰出的清洁效率和清洁效果。其安静的工作状态，直观的操作逻辑以及紧凑的设计保证了操作的简洁方便及全天候作业特性。VLX 2180SR是清洁零售卖场、医疗以及教学机构的大面积面积区域的理想设备。

-  灵活的驾驶式操作，快速进出各种清洁作业场所
-  可视化操控面板简化了操作控制
-  紧凑的设计可自如穿梭于最拥挤的区域
-  安静的工作状态允许设备在任何时间进行清洁作业



主要特性



操作简单

配合预置的自动程序，自动且环保



灵活设计

转弯半径185cm



两套专用的执行机构

用于分别驱动刷头与吸水扒的升降



黄色维护触点

方便操作者进行日常维护

2180SR

1. 通过控制面板可直观操控清水流速、刷子对地压力及其他清洁功能选项
2. 多级真空风扇，提供强大的污水回收能力
3. 夹式污水箱排水管设计方便快捷排空清水箱
4. 20加仑/78.5升大容量清水箱
5. 坚固的“V”字型直线吸水扒设计实现一致的污水回收效果
6. 免工具免接触的刷子更换系统



设备参数信息

	600mm
系统电压	24V (4 x 6)
清洁宽度	614 mm
刷子转速	220 rpm
最大对地压力	50 kg
刷子马达功率	400 W
理论清洁效率	3,684 m ² /h
清水箱容积	78.5 L
污水箱容积	80 L
真空马达功率	3 级, 480 W
吸水扒宽度	942 mm
吸水扒的放下与抬起	自动
吸水扒胶条更换	免工具
最大行进速度	6.0 km/h
最大爬升角度	16%
转弯半径 (墙至墙)	1,853 mm
设备规格 (长 x 宽 x 高)	1,310 x 675 x 1,030 mm
重量 (不包含电瓶)	134 Kg

©2018 坦能公司，设备规格若有修改，恕不另行通知。



扫码访问VLX飞凌官方网站